

AUDIO TECHNICA ATW702



audio-technica

Cod.Art. : 10307

KIT RADIO MICROFONO CON TRASMETTITORE A MANO

Radiomicrofono composto da ricevitore ATW-R700 e trasmettitore a mano dinamico ATW-T702.

Caratteristiche principali SISTEMA

- Frequenza operativa UHF : 542,125 MHz - 561,250 MHz
- Numero di canali: 8
- Stabilità: $\pm 0,005\%$, Phase Lock Loop Frequency control
- Modalità di modulazione: FM
- Deviazione massima: ± 25 kHz
- Range operativo: 60 m
- Risposta in frequenza: 100 Hz - 12 kHz

RICEVITORE ATW-R700

- Sistema di ricezione: Antenna-switching diversity
- Rapporto S/R: > 80 dB a 10 kHz di deviazione (IEC weighted), deviazione massima 25 kHz
- Distorsione Armonica: $\leq 1\%$ (10 kHz deviazione a 1 kHz)
- Sensibilità: 25dB μ V (S/N 60dB a 10 kHz di deviazione IEC weighted)
- Uscita Audio non bilanciata: 211 mV (-13,5 dBV)
- Uscita Audio bilanciata: 150 mV (-16,5 dBV)
- Gamma di frequenza UHF banda E: 800 MHz a 820 MHz
- Gamma di frequenza UHF banda F: 840 MHz a 865 MHz
- Dimensioni: 190 x H42 x 130 mm
- Peso: 365g
- Accessori in dotazione: Alimentatore esterno 230V

TRASMETTITORE A MANO ATW-T702

- Capsula: Dinamica

AUDIO TECHNICA ATW702

- Diagramma Polare: Unidirezionale
- Potenza: 10 mW
- Gamma Dinamica: > 100 dB, A Weighted
- Tipo Batteria: 2 x 1,5V AA alcaline (non incluse)
- Durata batterie 12 ore max
- Dimensioni: 245 x D53,5 mm

Prezzo : €199,00 IVA inclusa (€163,11 esclusa IVA)
