

ROLAND VR5



Produttore : Roland Professional A/V

Cod.Art. : 10549

MIXER AUDIO VIDEO E REGISTRATORE 5 CANALI

La straordinaria funzionalità "all-in-one" permette di semplificare notevolmente le attività di produzione, registrazione e streaming degli eventi live. L'innovativo design del VR-5 incorpora in un unico prodotto uno switcher video, un mixer audio, un lettore video, un registratore, monitor di preview ed uscite per il live streaming. Come per i dispositivi USB Video/Audio, lo streaming sul web si ottiene semplicemente attraverso il collegamento ad un computer che trasmette in live streaming appoggiandosi a servizi come USTREAM e Stickam, così come a qualsiasi servizio di videochiamata come Skype ed iChat. Il risparmio in termini di attrezzatura hardware, tempi di allestimento e complessità di collegamento assicura e garantisce una soluzione sicura e semplice da utilizzare per qualsiasi evento.

Caratteristiche principali

- Video Switcher 5 Canali (3 sorgenti video, ingresso PC, riproduzione video)
- 2 canali audio Mono e 5 canali audio Stereo

Mixabili

- Scan converter integrato per gli ingressi da PC
- Dual LCD monitor integrati con touch control per una più semplice selezione delle sorgenti video
- 3 video layer per 2 sorgenti video più DSK (downstream keyer)
- Registratore/Lettore MPEG-4
- Dispositivo video/audio USB per la diretta web
- Dimensioni: 376 x 314 x H133mm
- Peso: 4,3kg

Specifiche tecniche

ROLAND VR5

VIDEO:

- Video format: [Video] NTSC or PAL (ITU601); [PC-RGB] 640 x 480/120 Hz, 800 x 600/120 Hz, 832 x 624/75 Hz, 1024 x 768/80 Hz, 1152 x 864/80 Hz, 1152 x 870/75 Hz, 1280 x 1024/75 Hz, 1600 x 1200/60 Hz (RGB VH: positive/negative logic).

- Video Sampling Rate: [Video] 4:2:2 (Y:B-Y:R-Y), 8 bits, 13.5 MHz

- Frame Synchronizer: 5 systems

Input Level and Impedance:

- [Video (composite)] 1.0 Vp-p, 75 ohms

- [S-video] Luminance signal: 1.0 Vp-p, 75 ohms

- Chrominance signal: 0.286 mVp-p, 75 ohms (NTSC) /0.3 mVp-p, 75

ohms (PAL)

- [PC-RGB] 0.7 Vp-p, 75 ohms (H, V: 5 V TTL)

Output Level and Impedance:

- [Video (composite)] 1.0 Vp-p, 75 ohms

- [S-video] Luminance signal: 1.0 Vp-p, 75 ohms

- Chrominance signal: 0.286 mVp-p, 75 ohms (NTSC) /0.3 mVp-p, 75

ohms (PAL)

Connectors:

- [Input] Video (composite): BNC type x 3, S-video: 4-pin mini DIN type x 3, PC-RGB: D-Sub 15-pin Shrink type x 1. *Inputs 1 to 3: When S-video is simultaneously input to 1 to 3, S-video takes priority

- [Output] Video (composite): BNC type x 2, S-video: 4-pin mini DIN type x 2

- [Preview Output] Video (composite): BNC type x 1

AUDIO:

- Internal Processing: Sample Rate: 24-bit/48.0 kHz

- Input Level: [AUX AUDIO INPUT] +4 dBu to -62 dBu (variable)

Max: +22 dBu; [Channel 1/2/3] -10 dBu Max: +8 dBu [PC AUDIO] -15

dBu Max: +3 dBu

- Input Impedance: [AUX AUDIO INPUT] XLR type: 4 k ohms, TRS phone type: 6 k ohms, [Channel 1/2/3 and PC AUDIO] 15 k ohms

- Input Connectors: [AUX AUDIO INPUT] XLR-3-31 type (balanced, phantom power), 1/4 inch TRS phone type (balanced/unbalanced):

ROLAND VR5

TRS

type takes priority, [Channel 1/2/3] RCA phono type [PC AUDIO]

Stereo miniature type

- Output levels: [AUDIO OUTPUT] -10 Output Level dBu Max: +8 dBu

[PHONES] 50 mW + 50 mW

- Output impedance: [AUDIO OUTPUT] XLR type: 600 ohms, TRS phone

type: 1 k ohms, [PHONES] 10 ohms

- Output Connectors: [AUDIO OUTPUT] XLR-3-32 type (balanced), RCA

phono type, [PHONES] Stereo 1/4 inch phone type

Prezzo : €4.829,00 IVA inclusa (~~€3.958,20 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €3.999,00 IVA inclusa (€3.277,87 esclusa IVA)