

SPL Auditor



Produttore : SPL

Cod.Art. : 10575

AMPLIFICATORE PER CUFFIE 120 VOLT

L'Auditor è la nostra interpretazione di un amplificatore per cuffie high-end. La base di tale sviluppo high-end è la nostra collaudata tecnologia di riferimento a 120 Volt. Elemento chiave sono gli amplificatori SPL SUPRA fatti a mano, funzionanti a 120V - ciò corrisponde a circa il doppio delle più moderne tecnologie audio analogiche a semiconduttori. Attraverso tale circuito a 120 volts e alla manifattura, si raggiungono livelli di prestazioni ben al di là dei progetti convenzionali relativamente a gamma dinamica e livelli di distorsione. Tali specifiche tecniche superano tutti gli standard analogici o digitali conosciuti.

Specifiche tecniche

AUDIO:

- Frequency response: 5 Hz to 200 kHz (-3 dB)
- CMRR: -80 dBu (@1 kHz, 0dBu input level and unity gain)
- Crosstalk @ 1 kHz: -84 dB
- THD @ 1 kHz: 0,001 % (@1 kHz, 0dBu input level and unity gain)
- Noise (A-weighted): -97 dBu
- Dynamic range: 129 Db (@ connection with 600 Ω ; impedance)

INPUTS:

- XLR sockets, electronically balanced
- Impedance: ca. 20 k Ω ; balanced
- ca. 10 k Ω ; unbalanced
- Maximum Input Level: +24 dBu

OUTPUTS:

- XLR connections: Input thru, electronically balanced
- Headphone output: 6,35 mm stereo 1/4" TRS connection
- Pin wiring: tip=left, ring=right, shaft=GND
- Min. Impedance connected: 9 Ω ;

POWER AMPLIFIER:

SPL Auditor

- Max. Output Performance: 1,7 W (+32,2 dBm) @ 1 kHz and 600 Ω; connection, 360 mW (+25,6 dBm) @ 1 kHz and 30 Ω; connection

POWER SUPPLY:

- Features: Toroidal transformer with voltage selector

- Voltages: 230 V AC, 50 Hz / 115 V AC, 60 Hz

- Fuses (slow blow): 200-240 V AC: T 200 mA

- 100-120 V AC: T 400 mA

POWER CONSUMPTION:

- max. 5,6 W/7,9 VA/0,03 A

DIMENSIONS & WEIGHT:

- Height x Width x Depth: 95 x 210 x 315 mm

- Depth with Volume knob: 335 mm

- Height with lifted feet: 127 mm

- Weight: 2.65 kg/5,84 lbs

Prezzo : €699,00 IVA inclusa (€572,95 esclusa IVA)
