

## TASCAM DP03



**TASCAM**  
TEAC PROFESSIONAL

Cod.Art. : 11093

### REGISTRATORE DIGITALE 8 TRACCE CON MASTERIZZATORE ED EFFETTI

Il DP-03 registra due tracce contemporaneamente in qualità CD su pratiche memory card SD/SDHC e semplifica il mixing grazie alle manopole dedicate di volume, pan, EQ e riverbero. Quando una registrazione è stata completata, si può trasferire il tutto su di un computer attraverso una porta USB 2.0 o masterizzare su CD attraverso il masterizzatore integrato. Due ingressi possono essere associati ad ogni traccia fornendo agli stessi, se necessario, l'alimentazione phantom. Gli ingressi del DP-03 offrono degli switch linea/strumento per la registrazione di sorgenti come batterie elettroniche, tastiere, chitarre e bassi. Sono inoltre presenti un accordatore ed un metronomo per creare registrazioni perfette. Una volta registrate, sino a otto tracce possono essere unite in una traccia stereo dedicata. Il DP-03 offre controlli dedicati per il mixing uniti ad una semplice interfaccia di editing. Sono state aggiunte, inoltre, nuove funzionalità per lavori professionali come EQ, compressore multibanda e normalizer.

Specifiche  
tecniche

#### ANALOGUE INPUTS AND OUTPUTS

- Inputs A and B, balanced: XLR
  - Nominal input impedance: 2.4 kOhm
  - Nominal input level: -16 dBu
  - Maximum input level: 0 dBu
  - Input A, balanced: 6.3-mm TRS jack
- WHEN INPUT A SWITCH IS SET TO MIC/LINE
- Nominal input impedance: 10 kOhm
  - Nominal input level: +4 dBu

## TASCAM DP03

- Maximum input level: +24 dBu

WHEN INPUT A SWITCH IS SET TO GUITAR

- Nominal input impedance: 1 MΩ

- Nominal input level: -2 dBV

- Maximum input level: +14 dBV

Input B, balanced: 6.3-mm TRS jack

- Nominal input impedance: 10 kΩ

- Nominal input level: +4 dBu

- Maximum input level: +24 dBu

Line Output: RCA (Unbalanced)

- Nominal output impedance: 1 kΩ

- Nominal output level: -10 dBV

- Maximum output level: +6 dBV

Phones Output: 6.3-mm stereo jack

- Maximum output power: 40 mW + 40 mW (THD+N: 0.1 %, into

32 Ω)

OTHER INPUTS AND OUTPUTS

- USB port: Mini-B type USB connector

- Format: USB 2.0 HIGH SPEED, mass storage class

- REMOTE port: 2.5-mm jack (for RC-3F footswitch)

AUDIO PERFORMANCE

- Frequency response: 20 Hz – 20 kHz, +1 dB/-3 dB

- Signal-to-noise ratio: 90 dB

- Total harmonic distortion: 0.01 %

Prezzo : €359,00 IVA inclusa (€294,26 esclusa IVA)