

SHURE SM58 X2U Usb

**SHURE**

Cod.Art. : 11428

MICROFONO PER VOCE CON ADATTATORE XLR USB

L'SM58 è un microfono dinamico con una risposta in frequenza centrata su brillanti mid-range, e attenuazione dei bassi per fornire una riproduzione calda e limpida della voce. Il diagramma polare cardioide uniforme isola la sorgente sonora vocale riducendo al minimo il rumore di fondo. Lo Shock mount pneumatico interno riduce al minimo il rumore dovuto alla manipolazione del microfono. L'SM58 è ora disponibile con l'adattatore di segnale USB X2U, che presenta funzionalità integrate di monitoraggio in cuffia con latenza zero, e semplici controlli per bilanciare microfono e riproduzione audio.

Specifiche tecniche SM58

- Tipo: Dinamico (moving coil)
 - Risposta in frequenza: 50Hz - 15KHz
 - Diagramma polare: Unidirezionale (cardioide), a simmetria rotazionale rispetto all'asse del microfono, uniforme con la frequenza
 - Sensibilità (a 1000 Hz OCV): -54.5 dBV/Pa (1.85 mV) $1 \text{ Pa} = 94 \text{ dB SPL}$
 - Impedenza: nominale 150 Ohm (300 Ohm reale) per il collegamento a ingressi microfonici a bassa impedenza nominale
 - Polarità: Una pressione positiva sul diaframma produce una tensione positiva sul piedino 2 rispetto al piedino 3
 - Connessione: XLR
 - Peso: 298 grams
- X2U USB

SHURE SM58 X2U Usb

- Risposta im frequenza: 20 to 20,000 Hz +/- 1 dB
- Alimentazione via USB, 500 mA max
- Digital Noise Floor: (20 Hz to 20 kHz, A-weighted)
- Guadagno min del microfono: -81 dB FS
- Guadagno max del microfono: -78 dB FS
- Frequenza di campionamento: fino a 48 kHz
- Bit Depth: 16 bit
- Indicatore livello di picco: OFF: -30 dB FS; Verde: -30 to -12 dB FS; Giallo: -12 to 0 dB FS; Rosso: >0 (digital converter clipped)
- Regolazione del guadagno: 40dB
- Uscita cuffie: 1/8 inch (3.5 mm)
- Cavo USB: 3m (9.8 ft)

Prezzo : €195,00 IVA inclusa (€159,84 esclusa IVA)
