

MARKAUDIO AS602 UP



Produttore : MarkAudio
Cod.Art. : 11762

CASSA AMPLIFICATA 800W

L'AS 602 UP comprende due altoparlanti 6" al neodimio ed un driver da 1". Vanta 800 watt e abbastanza bassi da poter essere utilizzato in modo efficace senza subwoofer, specialmente se si attiva il controllo "virtual sub" per una maggiore risposta sulle basse frequenze.

Specifiche tecniche

- Sound pressure: Maximum peak SPL: 129 dB
- Frequency response: Nominal (± 3 dB): 64 Hz - 20 kHz, Usable without Virtual Sub: 58 Hz - 20 kHz, Usable with Virtual Sub: 45 Hz - 20 kHz

- Coverage (HxV): 90°x60°
- Woofer LF: 2x6"
- Magnet: Neodymium
- Driver HF: 1"

- Horn: Hyperbolic

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

- Power amp Type: MOSFET
- Power: Class D + MOSFET Class A/B
- RMS Power: 600W @ 4 Ω + 200W @ 4 Ω
- Slew rate: 15V / μ s
- THD: $\leq 0,1$ %
- Cooling: Forced air

PROTECTIONS

- DC current
- Thermal
- Short circuit
- Limiter
- DSP Dynamic Filtering (OPTIONAL)

CROSSOVER

- Active: 2.5 kHz

AUDIO INPUT

Diffusori > Diffusori Attivi

MARKAUDIO AS602 UP

- 800 mV balanced
 - Impedance: 22 k Ω
- AC POWER
- Type: Switching-mode
 - Voltage: 100/120/230/240 \pm 15% depending on the country of sale
 - Power absorption: medium: 400W - max: 1050W
- DIMENSIONS AND WEIGHT
- 290xH508x421mm
 - 12,5 kg
- GARANTITO 5 ANNI

Prezzo : €999,00 IVA inclusa (€818,85 esclusa IVA)
