

PRESONUS M80



Cod.Art. : 1193

PREAMPLIFICATORE MICROFONICO A 8 CANALI

L'M80 è un preamplificatore microfonico e di linea in classe A con otto canali avente come caratteristiche un basso rumore di fondo, trasformatori di ingresso bilanciati, impedenza bassissima del bus mix e un controllo per fornire calore al suono in stile vintage.

L'M80 è disegnato con un bus del mix stereo a bassa impedenza per l'assegnazione e il panning di ogni canale alle uscite main stereo. Fornisce inoltre una uscita cuffie ad alto guadagno per il monitoraggio del main bus.

Una caratteristica speciale dell'M80 è il controllo IDSS su ciascun canale. Il controllo IDSS regola la corrente di 'drain' presente all'ingresso del FET, alterando il livello delle armoniche del segnale passante, in una percentuale che può andare dallo 0 al 100%. Questa caratteristica può essere utilizzata per conferire al segnale un calore simile a quello valvolare o alla saturazione del nastro analogico.

Il pannello posteriore ha connettori I/O bilanciati XLR e anche jack separati per il Send e il Return per l'inserimento di processori di dinamica (come l'ACP22). Inoltre i connettori Mix Output bilanciati XLR permettono la connessione con dispositivi di registrazione professionali.

L'M80 utilizza un'unità esterna di alimentazione per garantire un ambiente di preamplificazione praticamente privo di rumore di fondo (S/N >98dB!).

Caratteristiche

- Circuiteria in classe-A, preamplificatore microfonico Dual Servo
- 20dB Pad

PRESONUS M80

- 48V Phantom
- Filtro 80Hz Roll-Off
- Inversione di fase
- Controllo IDSS - ricrea una sonorità calda in stile vintage regolando la distorsione delle armoniche pari.
- Indicatori di livello a 8 segmenti
- Amplificatore ad alto livello di uscita per cuffia
- Mix bus stereo a bassa impedenza che può essere utilizzato per un controllo completo dell'immagine stereofonica
- Il pannello posteriore ha connettori bilanciati (combo in ingresso, XLR in uscita) e anche jack separati per il Send e il Return per l'inserimento di processori di dinamica (come l'ACP22)
- Connettori Mix Output bilanciati XLR per la connessione con dispositivi di registrazione professionale
- Connettori Bus Input bilanciati XLR per la connessione di più dispositivi M80 in cascata per l'ascolto sullo stesso bus

Prezzo : €2.290,00 IVA inclusa (€1.877,05 esclusa IVA)
