

MARKBASS SD800 Usato

No image



Cod.Art. : 122325

TESTATA PER BASSO 750W RMS

L'SD 800 oltre ad avere l'alimentazione di tipo switching anche il finale di potenza è di tipo digitale con un rendimento intorno al 90%. Il preamplificatore è a stato solido e comunque rispecchia gli standard timbrici Markbass: suono caldo, preciso e senza colorazioni. La sezione EQ è come quella della SA 450, e quindi permette di ottenere qualsiasi tipo di suono erogando una potenza di circa 700W con un peso di soli 3kg.

INPUTS

- INPUT impedance: 500 Kohm, max. voltage: 9 Vpp
- EFFECT RETURN impedance: 33 Kohm, max. voltage: 12 Vpp

CONTROLS

- GAIN -80 dB to +25 dB range
- LINE OUT level control on front panel
- PRE/POST EQ (for line out) switch on rear panel
- GROUND LIFT switch on rear panel
- MASTER VOLUME

EQUALIZATION

- LOW center frequency: 60 Hz; level ± 16 dB
- LOW-MID semi-parametric: frequency 100-800 Hz, level ± 16 dB
- HIGH-MID semi-parametric: frequency 700 Hz-6 kHz, level ± 16 dB
- HIGH center frequency: 4.5 kHz; level ± 16 dB
- VPF (Variable Pre-shape Filter) center frequency 380 Hz

MARKBASS SD800 Usato

(cut)

- VLE (Vintage Loudspeaker Emulator) 250 Hz–20 kHz cut

OUTPUT

- EFFECT SEND unbalanced, max. voltage 12 Vpp (pre-EQ)
- TUNER OUT unbalanced, max. voltage 2 Vpp
- LINE OUT balanced XLR, max. voltage 25 Vpp
- SPEAKER OUT speakon, 1/4"

OTHER

- HEIGHT 2 rack units
- DEPTH 11.9 in. / 30.2 cm
- WIDTH 19 in. / 48.3 cm
- WEIGHT 7.5 lbs / 3.4 kg
- OUTPUT POWER 450W RMS @ 8 ohm, 750W RMS @ 4 ohm
- POWER REQUIREMENT 100/120V; 230V; 240V 50/60Hz

Prezzo : €439,00 IVA inclusa (€439,00 esclusa IVA)
