

YAMAHA 01X



Produttore : Yamaha

Cod.Art. : 1232

MIXER DIGITALE

Lo 01X Yamaha è il primo prodotto della prossima generazione di tecnologia mLAN Yamaha. Offre audio e collegamenti MIDI ad alta velocità tra computer, sintetizzatori ed altri prodotti mLAN compatibili. E' un prodotto molto più avanzato rispetto ai precedenti.

Realizzato sulla base della famosa tecnologia DSP 96Khz che si trova nei mixer digitali professionali DM2000, 02R96 e 01V96, lo 01X è dotato di una impressionante potenza da un prezzo sorprendente. Lo 01X Yamaha non solo agisce come un'interfaccia di

mixaggio digitale professionale per il vostro computer ma lavora anche come mixer stand-alone, ideale per le performance dal vivo.

Sono disponibili compressor, gate e limiter così come equalizzazione parametrica a 4 bande per ognuno dei 28 canali di mixaggio digitale e due processori effetti a 32 bit. I fader motorizzati permettono di richiamare il proprio mix al semplice tocco di un tasto e di garantire un'accurata gestione delle tracce durante l'esecuzione del proprio brano.

Lo 01X è caratterizzato da un controllo remoto molto potente che per la prima volta è disponibile in un prodotto multi-funzione come questo. Con un DAW che normalmente si trova solo nei prodotti dedicati al controllo remoto che costano quanto lo 01X, lo 01X rappresenta l'interfaccia ideale tra te e il tuo software. Oltre ad essere il perfetto compagno di controllo remoto per il tuo sequencer o per il software delle workstation audio digitali, lo 01X è in grado di controllare anche una vasta gamma di software per sintetizzatori.

Poichè lo 01X lavora anche come interfaccia MIDI multi-porta con centinaia di canali, i dispositivi MIDI già esistenti possono essere collegati direttamente allo 01X.

Caratteristiche

YAMAHA 01X

- Interfaccia Audio e MIDI I/O - Interfaccia IEEE1394/FireWire per il collegamento con PC/MAC in modalità Plug and Play - Supporta

la registrazione multi canale ad alta qualità 24-bit/96Khz con Windows o Macintosh - Registrazione di un massimo di 24 canali audio simultanei (24 canali a 44.1/48 KHz con interfacce mLAN opzionali /16 canali a 96 kHz) - Trasferimento dati MIDI affidabile attraverso porte multiple Bassa latenza ASIO/WDM/CoreAudio Driver

per Windows XP & Mac OS9/OSX - Il driver ASIO/WDM permette di creare musica con tutti i sequencer audio ASIO/WDM supportati e con

le applicazioni DAW - Latenza ASIO/WDM/Core audio va da 2.2ms in su

- CoreAudio level support in Mac OSX - CoreMIDI support in OSX - Windows XP/OMS MIDI support - Operatività con 5 porte MIDI (1-DAW

control, 2&3 Physical MIDI port, 4-Studio Manager, 5-General Multi Remote Control) Mixer Digitale - Mixer Digitale a 28 canali (8 Analogici, 16 mLAN, 2 SPDIF + Stereo Monitor) - Inputs 1&2 XLR bilanciati, con interruttore Phantom Power 48V. (MIC/LINE regolabile) - 3-8 input TRS bilanciati con microphone preamp (MIC/LINE) regolabile) - L'Input 8 è dotato di presa Hi-Z input dedicata per la connessione di chitarre e bassi elettrici - Input/output S/PDIF stereo con sample rate conversion (44.1/48/88.2/96K) e output dithering (16/20/24-bit) - interfaccia mLAN professionale (IEEE1394/Firewire) che permette l'espansione dei canali Permette di aggiungere fino a 16 input aggiuntivi allo 01X attraverso interfacce mLAN opzionali aggiuntive (ad esempio mLAN16E per Motif ES) - 4 mandate Aux - 24 Direct Output via mLAN.

Possono essere impostati Pre/Post Fader/EQ. Ideale per la registrazione con software DAW - ST + REC bus assegnabili per la registrazione con software DAW così come tutti i canali AUX permettono di utilizzare 8 bus per la registrazione - Input Dual Footswitch (programmabile utilizzando il software DAW/Sequencer) - Microfoni preamp Yamaha di alta qualità Due processori multi-effetti digitali a 24-bit - Dispone di due processori multi-effetti digitali che utilizzano gli stessi processori DSP che si trovano nei dispositivi di mixaggio digitale professionali

YAMAHA 01X

Yamaha - Dynamic processing (Compressor/Limiters/Gate/Expander/Compannder) su ogni canale - EQ parametrico a 4 bande su tutti i canali input e master output Fader completamente motorizzati - Fader 9 x 60mm completamente motorizzati - Permette di richiamare istantaneamente tutte le impostazioni di mixaggio per il controlli interno e DAW remoto. Opera anche come console di mixaggio digitale singola con total recall - 4 Mute Groups - 4 Fader Groups - 99 memorie di scene - 200 librerie EQ - 128 librerie Dynamics Remote Controller DAW Control - Operatività Remote Control per tutti i principali programmi sequencer/DAW quali Cubase SX, Logic Audio Platinum, Sonar (V2.2 e above), Digital Performer, Nuendo, Yamaha SQ01 V2 e molti altri - Un sofisticato controllo bidirezionale fornisce informazioni DAW/Sequencer allo schermo dello 01X per permettere un rapido editing dei parametri DAW/Sequencer - Supporta i protocolli Mackie Control™ e Logic Control™ Automation Control - Automation funziona nelle applicazioni DAW, può essere controllato direttamente dallo 01X e può essere registrato in tempo reale con qualsiasi applicazione sequencer/DAW supportata - I fader motorizzati possono richiamare in tempo reale qualsiasi parametro di automazione (ad esempio il livello di volume di ogni traccia registrata nel programma sequence) Controllo istantaneo di tutti i VST/AudioUnit Plug-in (Effetti e strumenti) - Lavora anche come controller fisico su effetti/strumenti VST/AU - Ad esempio, i fader dello 01X possono diventare drawbar di organo grazie ad applicazioni quale Native Instrument B4 Software Support - Studio Manager (OSX/OS9/XP) è compatibile con il software fornito con altri mixer digitali Yamaha. (01V96/02R96/DM2000) e permette di trasferire le impostazioni del mixer e i parametri da una console ad un'altra - I processori Pitch Fix / Vocal Master / Final Master Effect (VST/AU Plug-in) supportano OS9/OSX/XP - Processore effetti Channel Module unico per lo 01X (VST/AU Plug-in) permette di trasferire le impostazioni degli effetti da/a dispositivi hardware (OS9/OSX/XP) - Bundled con sequencer SQ01V2 (XP) mLAN Network - Utilizza le interfacce di standard industriale IEEE1394 (FireWire/

YAMAHA 01X

I-Link) - S400 (400Mbps interface protocol) - Fino a 63 dispositivi
FireWire possono essere collegati utilizzando i cavi standard
IEEE1394 - Hot Plug and Play operation supported - Dual platform
(Mac/PC) support - Compatibile con una vasta gamma di dispositivi
mLAN Yamaha e di altre aziende

Video
Drivers

Prezzo : €1.190,00 IVA inclusa (€975,41 esclusa IVA)
