

M-AUDIO Audiophile 2496



M-AUDIO

Cod.Art. : 1346

SCHEDA DI REGISTRAZIONE AUDIO PCI

AUDIOPHILE 2496 può essere installata su PC e su Mac, supporta tutti i maggiori software ed è dotata d'ingressi ed uscite analogiche su jack RCA, con la stessa conversione professionale a 24 bit 96 kHz delle schede della serie Delta. Ingressi e uscite S/PDIF e MIDI consentono inoltre collegamenti con dispositivi digitali e apparecchiature MIDI. Include un potente mixer/router digitale e la possibilità di impostare o rimuovere la protezione della copia digitale (Serial Copy Management System). La possibilità di configurare l'uscita digitale per l'invio di dati in formato Dolby Digital, consente inoltre di utilizzare questa scheda per l'home theatre.

Caratteristiche principali

- Audio fino a 24-bit/96kHz
- 2 ingressi analogici sbilanciati (connettori RCA)
- 2 uscite analogiche sbilanciate (connettori RCA)
- Ingresso e uscita digitali S/PDIF (connettori RCA coassiali) con PCM a 2 canali
- Controllo di protezione dalla copia SCMS
- Ingresso e uscita digitali supportano il "pass-through" di surround codificato AC-3 e DTS
- Software routing degli ingressi e delle uscite
- Ingresso/uscita MIDI a 16 canali
- Supporto driver ASIO, WDM, GSIF 2 e Core Audio, compatibile con la maggior parte delle applicazioni

Requisiti minimi di sistema PC

M-AUDIO Audiophile 2496

- Windows 98SE / Me / 2000 (SP4) / XP (SP2)* / Vista SP2 (32Bit , 64 Bit) / Win7 (32Bit , 64 Bit)
 - Per il funzionamento a 96kHz: Pentium III 500MHz w/ 128MB RAM
 - Per il funzionamento 48kHz: Pentium II 400 w/ 64MB RAM
 - * Solo Home and Professional. Windows Media Center Edition non è supportato.
- MAC
- G3* 500MHz con OS 9.2.2, 128MB RAM
 - G4* 500MHz con OS X 10.1.5, 10.2.6, 10.3.8, 10.4, 10.5.1 w/ 256MB RAM
 - OMS 2.3.8 per MIDI su OS 9.2.2
 - * Schede di accelerazione G3/G4 non supportate; OS 10.3 necessari per Dolby Digital e DTS "pass-through" con Apple DVD Player

Prezzo : €89,00 IVA inclusa (€72,95 esclusa IVA)
