

## SAGITTER Slimpar 18C B-Stock



Produttore : Sagitter

Cod.Art. : 134832

### PROIETTORE SLIMPAR 18X1W LED RGB + TELECOMANDO IRC INCLUSO

SLIMPAR riscrive il modo di fare lighting. La linea è stata completamente ideata per soddisfare le esigenze dell'utilizzatore occasionale; i proiettori di questa nuova linea hanno come caratteristica principale quella della facilità d'utilizzo, ottenuta semplificando e ottimizzando al massimo tutte le funzioni del proiettore, come l'aggiunta del controllo IR (incluso), che facilita tutte le operazioni dando la possibilità di richiamare programmi o colori preimpostati senza l'utilizzo del segnale DMX. La linea Slimpar offre, tra le varietà di proposte cromatiche, differenti "taglie" e "sorgenti", oltre all'inserimento della tecnologia DL (Dark Light) di ultima generazione. Grazie all'utilizzo di queste innovative sorgenti LED ad alta resa 6 in 1 RGBWAU è possibile ottenere luce ultravioletta ormai in voga in moltissimi eventi dance, mantenendo tutte le numerose tonalità di colori riprodotte dalla sorgenti full color RGBWA, RGBW o RGB. Il corpo di tutti i proiettori Slimpar è stato progettato in plastica ABS, garantendo la massima robustezza. Le misure contenute consentono varie possibilità d'utilizzo ed installazione in sospensione, grazie a comode staffe d'ancoraggio e in appoggio in posizione "light up", sfruttando direttamente il design esclusivo del proiettore stesso.

#### Caratteristiche principali

- 18x1W LED RGB
- Vita media sorgente LED: >50000h
- Angolo di proiezione: 25°
- Sorgente LED RGBW (6R - 6G - 6B)
- Dimmer lineare: 0-100%
- Strobo regolabile
- Effetto Strobo random

## SAGITTER Slimpar 18C B-Stock

- Macro colori richiamabili da DMX
- 1 Configurazione DMX disponibile: 6 canali
- Controllo segnale USITT DMX 512
- Modalità Master/Slave selezionabile
- Modalità Sound
- Modalità Automatica
- Controllo IR
- Struttura in plastica ABS pressofusa ad alta resistenza di colore nero
- Display LED di colore rosso
- Sistema di ancoraggio con doppia staffa regolabile
- Posizionamento "light-up" senza l'utilizzo delle staffe
- Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3 poli
- Grado di protezione IP20
- Raffreddamento a ventilazione forzata
- Alimentazione: 100-240V, 50/60 Hz
- Alimentatore switching universale
- Consumo: 25W
- Cavo di alimentazione: 1m incluso
- Dimensioni: 230 x 105 x 200mm
- Peso netto: 1,25kg

Prezzo : ~~€69,00 IVA inclusa~~ (€56,56 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €39,00 IVA inclusa (€31,97 esclusa IVA)