

## M-AUDIO Octane



**M-AUDIO**

Cod.Art. : 1403

### PREAMPLIFICATORE MICROFONICO A 8 CANALI

Preamplificatore microfonico professionale e convertitore audio A/D, dotato di 8 canali preamplificati dei quali, 2 di tipo Mic/Instrument con In XLR e jack 1/4" TS e 6 di tipo Mic con In XLR, 8 preamp Out con jack 1/4" TRS, 8 line In con jack 1/4" TRS seminormalizzati (per uso A/D e insert), controllo di gain, tasto Pad e indicatore di livello in ogni canale, filtro taglia bassi nel canale 1, inversione di fase nei canali pari, codifica stereo a matrice M-S nei canali 7-8, phantom power (gruppi 1-4 e 5-8), Word clock I/O (per sync esterno), uscita digitale ADAT Lightpipe con campionamento a 44.1 e 48 kHz, risoluzione a 24 bit, formato rack (2 unità).

#### Caratteristiche

8 canali, ognuno con:

- Ingresso microfonico con connettore XLR
- Ingresso di linea con connettore jack da 1/4" TRS bilanciato/sbilanciato
- Preamp out con connettore jack da 1/4" TRS bilanciato/sbilanciato
- Indicatore di livello a 3 LED
- Tasto pad per attenuazione di 20dB
- Phantom power con indicatore (gruppi di canali 1-4, 5-8)
  
- 2 canali sono del tipo mic/instrument (con jack frontale da 1/4" TS)
- Uscita ADAT Lightpipe ottica (TOSlink)
- Risoluzione audio ovunque a 24-bit
- Frequenza di campionamento selezionabile (44.1 e 48 kHz) e

## M-AUDIO Octane

sync esterno

- Word clock I/O (con connettori BNC a 75 ohm) per la sincronizzazione con altri apparecchi
- Ingressi di linea semi-normalizzati per operazioni di insert o l'uso come convertitore AD stand-alone
- Codifica stereo a matrice M-S nei canali 7 e 8 con regolazione del parametro Width
- Inversione di fase su ogni canale
- Filtro taglia bassi sul canale 1 (-12dB/ottava a 80Hz)

Prezzo : €599,00 IVA inclusa (€490,98 esclusa IVA)

---