

## LEM RD122FX



Produttore : LEM

Cod.Art. : 1445

### MIXER PASSIVO

#### Caratteristiche

- Ingressi mic
- Sensibilità: da 0dB a -60dB
- Impedenza: 1,5 kohm
- Connettori: XLR-F bilanciato
- Ingressi line
- Sensibilità: da +15dB a -45dB
- Impedenza: 10 kohm
- Connettori: jack bilanciato
- Equalizzatore
- Low cut: 75Hz, 18dB/ottava
- Toni alti: +/-15dB @ 12kHz
- Toni medi: +/-12dB da 100Hz a 8kHz
- Toni bassi: +/-15dB @ 80Hz
- Canale d'ingresso stereo
- Ingresso stereo line
- Sensibilità: -10dB/+4dB
- Impedenza: 10 kohm
- Connettori: jack bilanciato
- Equalizzatore
- Toni alti: +/-15dB @ 12kHz
- Toni medio-alti: +/-15dB @ 8kHz
- Toni medio-bassi: +/-15dB @ 500Hz
- Toni bassi: +/-15dB @ 80Hz
- Sezione master
- Uscita Mix bilanciata
- Livello d'uscita: +4dB
- Connettori: XLR-M bilanciati
- Uscita Mix sbilanciata
- Livello d'uscita: 0dB
- Connettori: jack sbilanciato
- Uscita Alt 3-4
- Livello d'uscita: 0dB

## LEM RD122FX

- Connettori: jack sbilanciato
- Uscita control room
- Livello d'uscita: 0dB
- Connettori: jack sbilanciato
- Mandata Aux
- Livello d'uscita: 0dB
- Connettori: jack sbilanciato
- Ritorno Aux
- Sensibilità: 0dB
- Connettori: jack sbilanciato
- Tape
- In: 0dB
- Out: 0dB
- Connettori: RCA phono
- Uscita cuffia
- Impedenza minima: 200 ohm
- Livello di uscita: 2x193mV
- Connettori: jack stereo
- Sezione DSP
- Convertitori A/D
- 24bit
- Convertitori D/A
- 24bit
- Risoluzione DSP
- 24bit
- Effetti
- Riverberi: Hall, Room, Vocal & Plate
- Mono & Stereo Delay (max Delay Time 500ms)
- Modulazioni: Chorus, Flanger & Vibrato
- Combinazioni Rev+Delay, Rev+Chorus, Rev+Flanger, Rev+Vibrato
- Numero di presets
- 256
- Controlli
- Selettore a 16 posizioni Preset Bank; selettore Variations a 16 posizioni; Clip LED; tasto Mute con indicatore a LED
- Specifiche generali
- Risposta in frequenza
- 10Hz - 55kHz (+/-3dB)
- Hum & Noise

## LEM RD122FX

- -93dB
- THD
- Inferiore a 0,005% a +4dBu, 1kHz
- IMD
- Inferiore a 0,005% a +4dBu, 1kHz
- Diafonia
- Fader: -82dBu
- Pan: -82dBu
- Livelli massimi
- Ingresso Mic: +22dBu
- Ingresso Tape: +22dBu
- Altri ingressi: +22dBu
- Uscita Mix (XLR): +28dBu
- Altre uscite: +22dBu
- Alimentazione
- Vedere targhetta informativa sull'apparato
- Dimensioni (L x A x P) 392 x 392 x 80 mm
- Peso 6 kg

Prezzo : €269,00 IVA inclusa (€220,49 esclusa IVA)

---