

TASCAM US428



TASCAM
TEAC PROFESSIONAL

Cod.Art. : 1456

CONTROLLER MIDI+SCHEDA AUDIO

Esistono molti approcci diversi per gestire materiale audio con un PC o con un Mac; Tascam ti offre il migliore: US-428. L'US-428, sviluppato in cooperazione dalla Tascam e da Frontier Design Group,

è un controller USB per sistemi di registrazione audio digitali e per sequencer MIDI, basati su software, per piattaforma Windows PC

e Macintosh. Tramite la connessione USB, svolge la triplice funzione di scheda audio a 24-bit, di interfaccia MIDI a 32 canali, e di superficie di controllo per sistemi di registrazione e di sequencing, con comandi di trasporto di tipo "analogico".

L'US-428 garantisce un'interfaccia più veloce ed intuitiva per l'acquisizione ed il playback di audio su computer, rispetto ad un mouse e ad una tastiera convenzionali.

In registrazione o in missaggio, l'US428 gestisce 4 bande di equalizzazione parametrica, controlli di livello, pan e mandate ausiliarie. Il numero di canali controllabili è limitato solamente dalle capacità del software caricato sul computer. La connessione USB isola i circuiti dell'US-428 dalle interferenze generate dal computer, per esaltare la qualità dell'audio registrato.

In dotazione viene offerto il Steinberg™ Cubasis VST (l'acclamato software per la registrazione multitraccia). Inoltre, visitando regolarmente il sito www.tascam.com troverete aggiornamenti, drivers, e le ultime informazioni sugli applicativi software compatibili con l'US-428.

Ad oggi, la lista comprende Cubase 5 (Pc e Mac), MOTU Digital Performer (Mac), Bias Deck (Mac, del quale c'è anche la possibilità di scaricare una versione "limited", gratuita e personalizzata per l'US-428: contattateci per maggiori informazioni), B4 Virtual Instruments (Pc e Mac), e la lista è in continua evoluzione! L'US-428 è l'interfaccia perfetta tra i

TASCAM US428

principi della registrazione audio analogica, e le nuove possibilità offerte dalla registrazione digitale su Hard Disk. L'impiego facile ed istintivo, e le eccellenti prestazioni audio lo rendono ideale per applicazioni di registrazione e postproduzione.

Caratteristiche

- Convertitori A/D e D/A a 24-bit
- Frequenza di campionamento selezionabile a 44.1 o 48kHz
- 4 ingressi analogici linea, 2 ingressi XLR e 2 ingressi Hi-Z per strumenti musicali, più 2 uscite analogiche
- Ingressi e uscite digitali SPDIF coassiali
- Controlli e funzioni dedicate per la registrazione e il mixdown
- Mixer a 8 canali fisici, con banchi selezionabili (1-8, 9-16, 17-24, ecc.)
- Compatibilità con svariati programmi di registrazione, sequencer, editing (in dotazione Steinberg's Cubasis VST)

Controlli del Mixer

- Equalizzatore parametrico a 4 bande
- Pan
- Interruttori MUTE/SOLO con tasto SOLO
- 8 cursori da 45mm
- Mandate ausiliarie 1-4 (controllo dei parametri tramite la manopola Jog-Data)
- Assegnazione delle tracce
- 3 tasti funzione programmabili
- Funzione Null (tramite il tasto REC e il LED SELECT)

Controlli del Registratore

- Controlli di trasporto

TASCAM US428

- Gestione diretta fino a 24 tracce
- 2 punti di locazione
- Cavo USB con driver software per PC o Mac in dotazione
- 2 connettori MIDI In e 2 MIDI Out
- Uscita cuffia con volume regolabile

Pannello posteriore

- Ingressi analogici A-B:
- Ingressi bilanciati XLR e Jack per sorgenti Microfono/Linea.
- Ingressi analogici C-D:
- Jack sbilanciato per strumenti musicali o linea
- Ingressi digitali:
- Coassiale RCA SPDIF.
- Intercambiabile in registrazione con gli ingressi analogici C-D.
- Uscite:
- Sbilanciate analogiche RCA Linea
- Coassiali digitali RCA SPDIF
- Cuffia - Jack stereo, con controllo di volume
- USB connettore, tipo B
- 2 MIDI In e 2 MIDI Out

Specifiche tecniche

- AUDIO
- Risposta in frequenza: 20Hz-20kHz \pm 1dB
- Rapporto Segnale/Rumore: Migliore di 80dB
- Gamma dinamica: Migliore di 106dB (convertitore DA). Migliore di 97dB (convertitore AD)
- CONNETTORI ANALOGICI
- INGRESSI
- XLR bilanciati, impedenza: 2.2kW
- Jack bilanciati, impedenza: 22kW
- Jack sbilanciati, impedenza: 680kW(GUITAR), 47kW(MIC/LINE)

TASCAM US428

- USCITE
- RCA sbilanciate, impedenza: 100W
- CONNETTORI DIGITALI
- Ingresso RCA jack: IEC 60958 (Tipo II SPDIF)
- Uscita RCA jack: IEC 60958 (Tipo II SPDIF)
- ALTRI CONNETTORI
- MIDI (2 IN, 2 OUT): 5-pin DIN
- USB: presa USB, tipo B
- GENERALITA'
- Potenza assorbita: 5W
- Dimensioni (L x A x P): 368 x 84 x 294mm
- Peso: 2kg (US-428), 0.3kg (alimentatore)

Prezzo : €399,00 IVA inclusa (€327,05 esclusa IVA)
