

## SM PRO AUDIO IN5



Cod.Art. : 1496

### INTERFACCIA AUDIO MULTI I/O PER IL MISSAGGIO E LA CONVERSIONE DI SEGNALI

Il nuovo IN5 da SM Pro Audio copre una vasta gamma di applicazioni per l'utilizzo in home/project studio. E' disponibile per il missaggio di molteplici segnali audio analogici per una registrazione analogica di alta qualità od un purissimo formato digitale 24 bit 96 Khz, modulo SP-DIF. (opzionale) Questo dispositivo "router-mixer" opera in un formato di conversione ADDA di alta qualità, provvede al comodo monitoring di ben 12 canali. In breve: 2 x Ingressi microfonic XLR con alimentazione phantom e led di segnale di picco con controllo di gain sul frontale del rack (2 x inserts) 4 x mono (2 x stereo) ingressi di linea, 2 x stereo ingressi per giradischi, CD o Phono in/outs con RIAA EQ e controlli di livello. Assolutamente versatile per DJs e home-recording users desiderosi di digitalizzare il vinile sul computer.

#### Dual Bus Mixer

Ogni canale può essere selezionato e monitorato o registrato sull'output mix. Questa funzione abilita l'utente solo a determinati ingressi di monitoring, ed altri a recording in digitale 24 bit o in alta qualità analogica. Utilissimo per il ripristino di vecchie registrazioni analogiche, o registrazioni digitali non proprio perfette.

#### Recording Interface

Storicamente, le schede sonore multimediali per PC hanno sempre avuto il problema dei convertitori di basso costo, oltre al segnale degradato generato dalle interferenze e del rumore di fondo del computer stesso. IN5 risolve questo problema con convertitori di alta qualità 24 bit e riposti ovviamente in un dispositivo esterno. Essendo quindi una unità stand-alone le suddette interferenze sono definitivamente eliminate. Connettendo le uscite digitali di IN5

## SM PRO AUDIO IN5

all'ingresso digitale della scheda per PC e viceversa, IN5 serve perfettamente come unità di conversione ed eccellente router per la vostra scheda. In definitiva, in combinazione ad una scheda audio con ingressi e uscite digitali, potrete davvero aggiungere un tocco decisamente professionale alle vostre registrazioni. Interfaccia audio Multi I/O per il missaggio e la conversione di segnali, con 2 mic preamp dotati di In XLR bilanciati, gain, phantom power e insert, 2 line In stereo (o 4 mono) bilanciati con jack 1/4" e volume (per coppia), 2 In line/phono stereo (o 4 mono) RCA con preamp RIAA e volume (per coppia), 2 uscite per cuffia con volume separato, master volume, master Out stereo con XLR bilanciati e jack 1/4" sbilanciati, REC In/Out stereo RCA, modulo S/PDIF I/O opzionale, selettore ground/lift, alimentatore interno 110-220V, formato rack 1 unità.

### Caratteristiche

- 24-bit 96kHz S/PDIF I/O
- 2 x Mic Pre amp (JRC4558D)
- 2 x Insert points
- 2 x Alimentazione Phantom
- 2 x XLR Bal I/O
- 4 x Mono, 2 x Stereo Ingressi di Linea
- 2 x Giradischi, CD o Phono inputs con RIAA EQ selezionabile e controlli di livello
- 2 x Uscite di cuffia per monitorings

Prezzo : €279,00 IVA inclusa (€228,69 esclusa IVA)

---