

## TERRATEC Home Recording start pack



Produttore : TerraTec Producer

Cod.Art. : 1592

### SCHEDA AUDIO PCI, MONITOR AUDIO e SOFTWARE

#### Scheda Audio

La PHASE 22 si pone come il prodotto 'entry level' della linea TerraTec Producer, potendo sempre contare sull'elevata tecnologia di questa serie di prodotti. I due canali in ingresso e in uscita analogici dell'interfaccia audio PCI vi permettono di comunicare con il mondo esterno tramite jack TRS bilanciati da 6,3 mm, potendo gestire una risoluzione fino a 24 Bit/96 kHz.

La connessione S/PDIF vi assicura l'interfacciamento senza alcuna interferenza ai vostri dispositivi digitali, mentre i convertitori 'on-board' assicurano una qualità senza compromessi. I driver ottimizzati garantiscono tempi di latenza ridottissimi, sia su PC che su Mac. Potrete anche collegare fino ad un massimo di 4 PHASE

22 in un unico computer, o abbinare questa scheda alla 'sorella maggiore' PHASE 28, per avere a disposizione un numero ancora superiore di ingressi e di uscite. Il supporto ASIO 2.0, GSIF e l'interfaccia MIDI I/O completano la ricca dotazione di questa ottima scheda.

#### Monitor

Nel pacchetto è inclusa una coppia di Empire R1000TCN, Speaker a 2

vie ad alte performance con cabinet in legno e 2 ingressi audio di linea di tipo RCA (uno flat per utilizzo come nearfield monitor e uno con enfattizzazione +9dB sugli acuti).

#### Software

Incluso nel bundle troverete una versione lite di Wavelab di Steinberg e soprattutto Fruity Loops in versione COMPLETA!

#### Gadget

IN PIU' in OMAGGIO, fino ad esaurimento scorte, un cappellino originale Terratec!

## TERRATEC Home Recording start pack

### Caratteristiche scheda audio

- 2 ingressi analogici bilanciati, 6.3 mm TRS jack
- 2 uscite analogiche bilanciate, 6.3 mm TRS jack
- 24 Bit/96 kHz
- Interfaccia digitale coassiale per i formati S/PDIF, AC3 o DTS
- Interfaccia MIDI
- Multipiattaforma (MAC & PC)
- Supporto ASIO 2.0 a bassa latenza, GSIF e WDM

### Caratteristiche monitor

- Cabinet completamente in Legno
- Tweeter: 1 Driver da 3/4" larga banda
- Woofer: 1 Driver da 4" caricato a reflex
- Driver schermati magneticamente
- Potenza d'uscita: 8 Watt RMS x2 (16W RMS totali)
- Risposta in frequenza: 52hz - 20Khz
- Rapporto Segnale/Rumore >= 80 dB
- Impedenza in ingresso: 20K Ohm
- Controlli separati Volume e Bassi
- Ingressi audio:
  - 2 Pin RCA Stereo (flat per utilizzo nearfield monitor)
  - 2 pin RCA Stereo (con enfattizzazione ++9dB sugli acuti)
- Dimensioni (HxPxL): 23x18x15cm

Prezzo : €135,00 IVA inclusa (€110,66 esclusa IVA)