

PIONEER DJ RM-05 B-Stock



Produttore : Pioneer DJ

Cod.Art. : 162613

STUDIO MONITOR ATTIVO BIAMPLIFICATO 1.5"/5"
100W

Attingendo da un ricco patrimonio di progettazione di diffusori, i monitor della serie RM con unità driver coassiali HD sono la soluzione perfetta per i produttori professionali. Questi diffusori sono dotati di tecnologia audio professionale per offrire un alto SPL ed un suono neutro con una netta separazione tra le frequenze, che li rende i compagni ideale per il monitoraggio near-field in studio di suoni ad alta risoluzione. In cima, questo monitor è dotato di bi-amplificazione custom-designed in Classe AB per garantire l'equilibrio tra le frequenze ed un esclusivo trasformatore toroidale che garantisce un eccellente rapporto S/N e nessuna distorsione. Ultimo ma non meno importante, un indicatore di clip sulla parte anteriore del diffusore che protegge l'unità da input eccessivi.

Caratteristiche
principali

- Driver HD-coassiale per un preciso monitoraggio della sorgente
- Tweeter 50 kHz per alte frequenze precise ed elettrizzanti
- Cabinet rigido in alluminio pressofuso con profili curvi per un audio eccezionale
- Tubo acustico AFAST riduce le onde stazionarie per frequenze medio-basse pulite
- Sistema bass reflex anteriore con scanalature per bassi morbidi e puliti
- Impostazioni EQ Low / Mid / High per una maggiore flessibilità e maggiore controllo
- Bi-Amp in Classe AB progettati su misura per garantire l'equilibrio tra le frequenze
- Esclusivo alimentazione con trasformatore toroidale per ottimo rapporto S / N e assenza di distorsioni

PIONEER DJ RM-05 B-Stock

- Indicatore Clip per proteggere l'unità da input eccessivi
- Ampia gamma di ingressi (XLR e RCA)
- Funzione Standby On / Off automatica
- Tweeter: 1.5" a cupola rigida in Alluminio HSDOM
- Woofer: 5" in fibra Aramidica
- Risposta di frequenza: 45Hz - 50kHz (-10 dB)
- SPL massima: 104dB SPL (picco @ 1m)
- Uscita amplificatore: Bi-Amp in Classe A/B 100W
- LF: 50W 4 Ohm
- HF: 50W 4 Ohm
- Ingressi: 1x XLR bilanciato, 1x RCA sbilanciato
- Impedenza di ingresso: 10 kOhm
- Sensibilità di ingresso: -40dB ~ 6 dB
- High EQ: -2 / -1 / 0 / 1 dB a 10kHz
- Mid EQ: -4 / -2 / -1 / 0 dB a 140Hz
- Low EQ: -4 / -2 / -1 / 2 dB a 50Hz
- Frequenza di crossover: 1,7kHz
- Consumo energetico: 142W
- Potenza assorbita (modalità Standby): 0,3W o inferiore
- Dimensioni esterne: 203 x 281 x 255mm
- Peso: 9,3kg
- NOTA: Il prezzo si riferisce alla cassa SINGOLA

Prezzo : ~~€598,00 IVA inclusa~~ (~~€490,16 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €272,00 IVA inclusa (€222,95 esclusa IVA)