

ALTO Orient Express 600



Cod.Art. : 1718

SISTEMA COMPLETO A 3 VIE 600W

Finora, i sistemi di PA all-in-one sono stati destinati a performance di artisti singoli: bassa potenza, scarsa qualità delle casse, scarsa risposta ai bassi, funzionalità limitate del mixer.

L'Orient Express è destinato alle esigenze di piccole band che in un unico blocco cercano qualità e potenze elevate.

L'Orient Express è un trolley in plastica rinforzata che comprende un mixer versatile con DSP per effetti, casse L & R a gamma intera ed un sub-woofer. Inoltre questo "pacchetto" comprende anche alcuni

accessori essenziali come cavi di alimentazione, cavi di segnale, cavi e supporti per le casse, ecc.

Per garantirvi un'elevata versatilità ed eccellenti prestazioni audio, l'Orient Express utilizza un crossover con tagli a frequenze ottimali per gli utilizzi nei live insieme a tecnologie di amplificazione evolute. Le casse L & R sono fissate saldamente al trolley.

Il sub-woofer è incorporato nel trolley. Contiene un altoparlante per bassi da 305mm. (12") che sviluppa un suono naturale e potente,

dandovi un'emissione delle frequenze basse mai ottenuta prima da un

impianto audio così compatto.

Incassato nel pannello dell'Orient Express c'è un mixer compatto estraibile da 6 canali che utilizza convertitori A/D e D/A a 24bit per l'unità effetti DSP a 24-bit con algoritmi accurati (16 preset). È fornito inoltre di 5 ingressi microfonici con preamplificatori a bassissimo rumore ed alimentazione Phantom +48V

insieme ad una equalizzazione a tre bande naturale e musicale, mandata/ritorno AUX, ingresso/uscita 2TK per registratore, ecc.

ALTO Orient Express 600

Sistema composto
da:

- 2 satelliti con 2 mid-woofer da 6.5" e1 tromba sferica
- Subwoofer da 12"
- Crossover attivo interno
- 1 Finale da 300W classe AB per il Sub
- 2 Finali da 150W classe AB per i satelliti
- Mixer incorporato e rimovibile a 5 canali multieffetto digitale a 16 Preset
- 2 Supporti da terra per casse
- Cavi di collegamento

Caratteristiche

- Sistema biamplificato a tre vie con crossover nei satelliti
- Max SPL at 1mt: 116.5 dB continuous -119.5dB Peak
- Risposta in frequenza: 55Hz - 20k Hz @-10dB
- Impedenza Low-Mid/High: Low 4 Ohm-Mid/High 8 Ohm
- Frequenza di taglio: Active 125Hz at 12dB/Oct.-Passive 3KHz at 12dB/Oct con protezione elettrodinamica
- Protezioni termiche sugli amplificatori e filtro subsonico a 30Hz - 24dB/Oct con compressore / limiter
- Bassi: 12"/318 mm. - 2" voice coil
- Medi: 2 x 6.5"/165 mm. - 1" Voice Coil
- Alti: 1" driver a compressione - 1" voice coil
- Cabinet in ABS

Prezzo : €645,00 IVA inclusa (€528,69 esclusa IVA)