

TASCAM FW1082



TASCAM
TEAC PROFESSIONAL

Cod.Art. : 2043

SUPERFICIE DI CONTROLLO ED INTERFACCIA AUDIO/MIDI FIREWIRE

Grazie agli ultimi sviluppi della tecnologia FireWire, il Tascam FW-1082 si presenta come una soluzione completa per lo studio di registrazione, comprendendo interfaccia audio, MIDI e superficie di controllo in un formato compatto e conveniente. Sia che vi sitate avvicinando all'Hard Disk Recording, o che stiate valutando di rinnovare la vostra dotazione, l'FW-1082 è una scelta ottimale per un sistema di registrazione. Quattro ingressi microfonici, con alimentazione Phantom, permettono di registrare tracce multiple per sovraincisioni future e per mixaggi complessi. I primi due canali sono dotati di insert analogici, per sfruttare compressori, in modo da ottimizzare il livello di registrazione e per prevenire clipping in ingresso. Oppure potete sfruttare i vostri effetti preferiti per trattare il segnale. Fino a 8 ingressi linea possono essere registrati o mixati simultaneamente, come le uscite di synth, tastiere o processori multieffetti. La connessione SPDIF permette di collegare sorgenti digitali per una qualità allo stato dell'arte. L'FW-1082 comprende una interfaccia MIDI (2 porte In e 2 Out), per collegare diversi synth, tastiere e controller esterni. La superficie di controllo offre 9 faders, motorizzati e sensibili al tocco, che si posizionano a seconda dei canali o dei banchi di canali che vengono richiamati dall'utente. Una sezione di trasporto, completa di tasti, tastierino direzionale, e una manopola di Jog/Shuttle, permette di posizionarsi lungo il brano, senza dover toccare il mouse. I quattro potenziometri digitali permettono un controllo preciso di Pan, EQ e/o mandate Aux dei canali del mixer dell'applicativo software*. Sono presenti un'uscita cuffie ed un'uscita monitor, con controlli dedicati. E' compatibile con le applicazioni di registrazione più diffuse, compresa la versione LE di Cubase, in dotazione bundle. Con le funzioni audio, MIDI e di superficie di controllo, l'FW-1082 è la postazione di comando

TASCAM FW1082

perfetta per le applicazioni di Home Recording *La compatibilità con le applicazioni software dipende dalla disponibilità dei plug-in dedicati, sviluppati dalle varie software houses. Controllate la presenza di drivers aggiornati e di nuova documentazione disponibile.

Caratteristiche

- Interfaccia audio con 10 ingressi e 4 uscite
- Una dotazione sufficiente per registrare un gruppo o mixare un arrangiamento basato su tastiere e sequencers MIDI
- Risoluzione 24 bit/96 kHz
- La qualità audio di classe "audiophile" permette registrazioni di livello assoluto
- Quattro ingressi XLR/Jack bilanciati, con alimentazione Phantom
- Consente il collegamento di segnali linea e di microfoni dinamici o a condensatore
- Quattro ingressi Linea (Jack bilanciato), di cui uno selezionabile anche per chitarra o basso elettrico
- Otto ingressi linea in totale, per tastiere, strumenti, o ritorni effetti
- Insert analogici sui canali 1 e 2
- Per inserire un compressore, limiter, noise gate, EQ o effetto di altro tipo durante la registrazione
- Ingresso e uscita digitale SPDIF stereo
- Per trasferire audio digitale a masterizzatori CD, campionatori o processori esterni
- Uscite monitor jack bilanciate
- Per collegare un sistema di monitoraggio, anche con cablaggi relativamente lunghi
- Uscita cuffie con controllo di livello
- Per ascoltare il materiale senza dover ricorrere ad un impianto di amplificazione
- Due ingressi e uscite MIDI
- Fino a 32 canali di connessione MIDI multitimbrica
- Presa per interruttore a pedale, per punch IN/OUT
- Può essere utilizzato per dare inizio alla registrazione
- Nove cursori da 60 mm, motorizzati, sensibili al tocco

TASCAM FW1082

- Per creare mix automatizzati professionali, ed avere un riscontro visuale delle impostazioni del mix sullo schermo del computer
- Otto canali, ciascuno con funzioni solo, mute, selezione e indicatore di rec ready
- Accesso rapido al canale, senza usare il mouse
- Quattro encoders programmabili
- Per utilizzare controlli "fisici" per regolare i parametri di pan, EQ e mandate aux*
- Controlli di trasporto, manopola Jog/Shuttle e altri controlli di gestione dell'applicazione*
- Gestite la vostra DAW come se fosse un registratore hardware*
- Emula i protocolli Mackie® HUI® e Mackie® Control™, e dispone di plug-in nativi per altre applicazioni software
- Compatibile con la maggioranza delle applicazioni più diffuse
- Comprende GigaStudio™ 3 LE, campionatore software
- Campionatore a 64 voci, con streaming da disco, compatibile con le librerie di GigaStudio, supporto VST e ReWire
- In dotazione Steinberg® Cubase® LE
- 48 tracce di registrazione, più tracce MIDI, plug-in VST, supporto ReWire, mixer digitale, e un percorso di aggiornamento a Cubase SX

Prezzo : €799,00 IVA inclusa (€654,92 esclusa IVA)
