

## NEUMANN KH120 A W White B-Stock



Produttore : Neumann

Cod.Art. : 217165

STUDIO MONITOR ATTIVO BIAMPLIFICATO 5.25"  
100W BIANCO

Il KH 120 è progettato per impieghi in area nearfield monitor come diffusore d'ascolto frontale di riferimento e anche come posteriore nei sistemi multi canale. Il KH 120 rappresenta in sé il risultato delle ultimissime simulazioni acustiche ed elettroniche e delle tecnologie di misura tese ad assicurare una riproduzione sonora più accurata possibile. Dispone di una guida d'onda a dispersione matematica Mathematically Modeled Dispersion (MMD), alcuni controlli acustici flessibili, amplificatori analogici di classe AB, accetta vari formati in ingresso e prevede una vasta gamma di accessori di fissaggio. Il KH 120 è perfetto per le registrazioni multitraccia, il mixing il mastering nella registrazione musicale, nel controllo in regia audio broadcast, nei project studio e nelle regie di post produzione audio.

Caratteristiche  
principali

- Driver a bassa frequenza 5.25" (50W) e driver ad alta frequenza da 1" (50W)
- Guida d'onda a Dispersione Ellittica Modellata Matematicamente (MMD) per una risposta fuori asse morbida e un monitoraggio accurato
- Potenti driver a cupola in tessuto di titanio forniscono bassa distorsione e riproduzione ad alta frequenza
- Design a sandwich composito del cono del driver smorza le modalità di rottura e riduce la distorsione armonica
- Risposta in frequenza in campo libero -3dB: 52Hz a 21kHz (+/- 3dB)
- Risposta in frequenza passa banda: 54Hz a 20kHz (+/- 2dB)
- Rumore di auto-generati (con input gain impostato a

## NEUMANN KH120 A W White B-Stock

- 100dB per 0dBu &lt;20dB(A) a 10cm
- SPL max: (in half-space a 3% THD a 1m) 111,1dB SPL medio 100Hz a 6kHz
- Design Controller: Analogico, attivo
- Frequenza di crossover: 2kHz
- Pendenza Crossover: 24dB / Ottava, 4° ordine
- Equalizzazione Bassi: 0dB, -2,5dB, -5dB, -7,5dB
- Equalizzazione Medi: 0dB, -1,5dB, -3dB, -4,5dB
- Equalizzazione Alti: +1dB, 0dB, -1dB, -2dB
- Circuito di protezione: Limiter Hi e Low
- Ingresso: XLR, >10kOhm
- Controllo del guadagno in ingresso (sensibilità): -15dBu a 0dBu
- Controllo del livello di uscita: 94dB, 100dB, 108dB, 114dB SPL
- Dimensions: 277 x 182 x 220mm
- Peso: 6,2kg
- NOTA: Il prezzo si riferisce alla cassa SINGOLA

Prezzo : €675,00 IVA inclusa (~~€553,28 esclusa IVA~~)

**Prezzo in offerta : €454,00 IVA inclusa (€372,13 esclusa IVA)**