

EVENT 20/20 BAS New



EVENT

Cod.Art. : 22243

MONITOR ATTIVO 2 VIE 120W

Event è orgogliosa di presentare un nuovo livello di trasparenza e definizione con la realizzazione delle nuove 20/20BAS. Questi monitor a due vie propongono una serie di miglioramenti, rispetto alla versione originale, mantendone inalterato il carattere e la sua qualità sonora. Il team di ingegnerizzazione della Event ha utilizzato tecnologie ed idee provenienti dall'odierno monitor di punta della linea attuale (la Opal) in modo da allineare le 20/20 agli alti standard qualitativi dell'azienda che garantiscono un alto livello di uscita, una bassissima distorsione ed un'eccellente dinamica. Gli amplificatori separati per tweeter e woofer sono discreti in Classe AB ed offrono sino a 250 watt di potenza con una distorsione armonica totale inferiore allo 0.01%. Questo dato raddoppia la qualità di questo amplificatore rispetto a quello utilizzato originariamente sui monitor 20/20bas, dimezzandone la distorsione. Il nuovo alimentatore toroidale (volutamente sovradimensionato) garantisce una riproduzione sempre efficace delle basse frequenze .

Specifiche tecniche SISTEMA

- Risposta in frequenza: 35Hz - 20kHz \pm 2dB
- Frequenza di taglio del crossover: 2300Hz
- 3rd Harmonic Distortion @ 90dB SPL, 1m, 500-7kHz: 0.08%
- 3rd Harmonic Distortion @ 90dB SPL, 1m, 200-20kHz: 0.2%
- 3rd Harmonic Distortion @ 90dB SPL, 1m, <200Hz: 1.5%
- Acoustic Output - SPL @ 1m, Long term (80Hz - 20kHz): 105dB
- Acoustic Output - SPL @ 1m, Peak (80Hz - 20kHz): 108dB
- Ingresso audio: XLR, RCA (balanced/unbalanced)

EVENT 20/20 BAS New

WOOFER

- Diametro: 180mm (7.1")
- Configurazione Voice Coil: High temperature single coil
- Diametro Voice Coil: 38mm (1.5")
- Former Material: High-strength Polyamide - Glass Fiber
- Magnete: Ferrite
- Cono: Mineral Filled Polypropylene
- Magnetic Shielding: Bucking magnet and steel cap

TWEETER

- Diametro della capsula: 25.4mm (1")
- Diametro Voice Coil: 25mm (0.98")
- Magnete: Ferrite
- Cono: Silk
- Gap Design: Ferrofluid Cooled
- Magnetic Shielding: Bucking Magnet

AMPLIFICATORE

- Risposta in frequenza: 20Hz - 20kHz(±0.2dB)
- Operating Band Pass: 20Hz - 2400Hz (LF)/2400Hz - 20kHz (HF)
- Total Harmonic Distortion: 0.01% 120 Watts into 4 Ohm Load
- Long Term Power @ 4 Ohms: 80 Watts
- Burst Power @ 4 Ohms: 120 Watts
- Output Topology: Class AB
- LF Trim: Constantly variable ±3dB
- HF Trim: Constantly variable ±3dB
- Subsonic Filter: -3dB @ 30Hz
- Driver Protection: Current Limiting
- Temperature Protection: Thermal Cut-Off Switch
- Indicators: Event badge 'On' mode
- Cooling: Convection - Aluminium Heat Sink
- Power Requirements: Voltage selector 110-120V or 220-240V, 50/60Hz, 180VA. Power via detachable 3 circuit IEC type linecord

COSTRUZIONE

- Materiale: MDF
- Low Frequency Vents: Front Port
- Dimensioni Cabinet: 260 x H375 x 300 mm
- Peso Cabinet: 17kg (37.48lb)

ATTENZIONE: il prezzo è inteso per la cassa SINGOLA

Monitor da Studio > Monitor da Studio Attivi da 6" a 10"

EVENT 20/20 BAS New

Prezzo : €359,00 IVA inclusa (€294,26 esclusa IVA)

strumentiMusicali.net