

MONTARBO T10A



Produttore : Montarbo

Cod.Art. : 2378

CASSA ATTIVA BIAMPLIFICATA 300W RMS

T10A è un sistema di altoparlanti biamplificato di dimensioni e peso ridotti, in grado di produrre pressioni sonore molto elevate. Le risposte in frequenza e fase sono estremamente lineari, garantendo una immagine sonora straordinariamente precisa e dettagliata. T10A deve la sua grande flessibilità di utilizzo anche al corpo a sezione trapezoidale che ne permette l'installazione verticale o orizzontale in spazi ridotti. È un sistema versatile, di immediata installazione e grande impatto sonoro. Utilizzabile come P.A. system per musica, teatro, conferenze, congressi, o come monitor da palco, T10A copre una gamma illimitata di applicazioni, sia al chiuso che all'aperto.

Caratteristiche principali

- Elevati livelli di pressione sonora senza distorsione.
- Le risposte in frequenza e fase estremamente lineari garantiscono un'immagine sonora precisa e dettagliata.
- 127 dB max SPL.
- Biamplificazione in classe AB (MosFet) da 300 Watt (LF 200 W, HF 100 W).
- 2 processori dinamici indipendenti
- Crossover elettronico attivo (Linkwitz-Riley 24dB/oct, 1200 Hz).
- Woofer ad alta efficienza da 10", con bobina da 2,5" e magnete al neodimio.
- Driver con gola da 1" e bobina da 2".
- Tromba a direttività costante 90° x 70°. La tromba può essere ruotata di 90° per mantenere la copertura ottimale (90° x 70°) anche quando la cassa viene posizionata orizzontalmente.
- Il design trapezoidale ne agevola l'inserimento in sistemi

MONTARBO T10A

più complessi.

Specifiche
tecniche

- Cassa bass-reflex a 2 vie
- Risposta in frequenza: 48 Hz ÷ 20 kHz
- Sensibilità (1W,1m): 101 dB
- Max SPL : 127 dB
- Componenti (custom): Woofer da 10" con magnete al neodimio; con bobina da 2,5" driver a compressione; con bobina da 2" e gola da 1"; tromba ruotabile (90°H x 70°V)
- Crossover passivo: rete di rifasamento
- Crossover elettronico: 1200Hz / 24dB Oct. (Linkwitz-Riley)
- Costruzione: Multistrato di betulla; vernice poliuretana; griglia di protezione in acciaio verniciato a polveri; maniglia di trasporto sulla parte superiore della cassa; adattatore per asta
- Amplificatore: 2 finali a MosFet, classe AB, controllati da 2 processori dinamici attivi indipendenti
- Potenza max. di uscita: 200 + 100 W (8 ohm / 0,1% THD) - Bassi: 200 W - Medio/Alti: 100 W
- Connessioni: 1 ingresso bilanciato su presa Neutrik Combo®, 1 uscita bilanciata (link) su XLR
- Dimensioni (LxHxP): 31 x 50,5 x 33 cm
- Peso: 16 kg

Prezzo : €609,00 IVA inclusa (€499,18 esclusa IVA)