

MONTARBO 112SA



Produttore : Montarbo

Cod.Art. : 2382

SUBWOOFER ATTIVO 450 WATT RMS CON CROSSOVER STEREO

Grazie all'elettronica incorporata 112SA è interfacciabile con qualsiasi impianto esistente con la massima flessibilità per incrementarne la resa con qualsiasi genere o stile musicale.

Woofer da 12" realizzato su specifiche Montarbo.

Amplificatore a MosFet in classe AB: 450 W continui, 750 W di picco

Un processore dedicato protegge amplificatore e altoparlante da tutti i sovraccarichi e ne ottimizza il rendimento in tutte le situazioni.

Crossover elettronico STEREO ad elevata pendenza (24dB ottava / 150

Hz) che permette di inserire il subwoofer in qualsiasi impianto senza problemi.

Semplicissimo da installare e collegare; dentro al cabinet tutto è già predisposto e tarato: il cross-over elettronico stereo divide il segnale in due gamme ed invia quella più acuta alle casse; la gamma bassa, invece, passa per l'amplificatore MosFet e pilota l'altoparlante attraverso il processore di controllo. Tutta la potenza disponibile viene utilizzata al massimo rendimento, senza rischi di rotture, cedimenti, distorsione. Pratico da trasportare grazie alla robusta maniglia nella parte superiore della cassa.

Il pannello posteriore dispone di prese XLR bilanciate per ingressi e 'link' (per il collegamento in parallelo di più sistemi), prese XLR sbilanciate per l'uscita stereo, selettore Flat / X-Over, controllo livello ingresso, selettore ground-lift.

Compagno ideale per le casse amplificate Montarbo MT160A, MT200A, 110A, T10A, il subwoofer attivo 112SA si abbina perfettamente a casse acustiche di ogni tipo e marca.

Caratteristiche

MONTARBO 112SA

- Cassa: bass-reflex
- Risposta in frequenza: 40Hz ÷ 150Hz
- Sensibilità (1W, 1m): 99 dB
- Max SPL: 124 dB (half space)
- Componenti (custom): Woofer da 12" ad alta efficienza
- Crossover elettronico: STEREO, 150Hz, 24dB/oct
- Costruzione: Multistrato. Vernice poliuretana
- Rete di protezione in acciaio
- Maniglia per il trasporto
- Amplificatore: MosFet, classe AB, controllato da un processore dinamico attivo
- Potenza max. di uscita: 450 W continui (4 ohm / 0,1% THD), 750 W di picco
- Connessioni: XLR bilanciati per l'ingresso stereo e per l'uscita link (in parallelo) XLR sbilanciati per l'uscita crossover stereo.
- Dimensioni (LxHxP): 46 x 40 x 34,5 cm
- Peso: 24 kg

Prezzo : €679,00 IVA inclusa (€556,56 esclusa IVA)
