

MONTARBO SW540



Produttore : Montarbo

Cod.Art. : 2384

SUBWOOFER ATTIVO 550W RMS CON CROSSOVER STEREO

SW540 si distingue per il design innovativo del cabinet monolitico in polietilene ad alta densità. Robusto, rigidissimo, non risonante, privo di vibrazioni offre notevoli vantaggi in termini di praticità e prestazioni sonore.

Woofer da 15" ad altissima escursione, realizzato su specifiche Montarbo, in grado di sopportare potenze elevatissime.

Amplificatore a MosFet in classe AB: 550 W continui, 850 W di picco

Un processore dedicato protegge amplificatore e altoparlante da tutti i sovraccarichi e ne ottimizza il rendimento in tutte le situazioni.

Crossover elettronico STEREO ad elevata pendenza (24dB ottava / 120

Hz) che permette di inserire il subwoofer in qualsiasi impianto senza problemi.

Semplicissimo da installare e collegare; dentro al cabinet tutto è già predisposto e tarato: il cross-over elettronico stereo divide il segnale in due gamme ed invia quella più acuta alle casse; la gamma bassa, invece, passa per l'amplificatore MosFet e pilota l'altoparlante attraverso il processore di controllo. Tutta la potenza disponibile viene utilizzata al massimo rendimento, senza rischi di rotture, cedimenti, distorsione.

Il pannello controlli e connessioni dispone di: prese XLR bilanciate per l'ingresso stereo e per il collegamento in parallelo di più sistemi (link); prese XLR sbilanciate per l'uscita stereo; selettore Flat / X-Over; controllo livello ingresso; ground-lift.

Ventilazione forzata mediante ventola a bassa turbolenza a controllo termostatico.

Flangia per sostenere il sistema satellite tramite l'asta di raccordo (optional) mod. SM4

MONTARBO SW540

Maniglie laterali per il trasporto.

Compagno ideale per le casse amplificate Montarbo MT200A e W400A, il subwoofer attivo SW540 si abbina perfettamente a 110A, T10A, 412A, W14A così come a casse autoamplificate di ogni altro tipo e marca.

Caratteristiche

- Cassa: bass-reflex
- Risposta in frequenza: 38 Hz ÷ 120 Hz
- Sensibilità (1W, 1m): 100 dB
- Max SPL: 128 dB (half space)
- Componenti (custom): woofer da 15" ad alta efficienza
- Crossover elettronico: STEREO, 120Hz, 24dB/oct.
- Costruzione: Polietilene ad alta densità
- Rete di protezione in acciaio
- Flangia per l'inserimento dell'asta di raccordo SM4
- Maniglie laterali per il trasporto
- Amplificatore: MosFet, classe AB, controllato da un processore dinamico attivo.
- Ventilazione forzata (ventola a bassa turbolenza)
- Potenza max. di uscita: 550 W continui (4 ohm / 0,1% THD), 850 W di picco
- Connessioni: XLR bilanciati per l'ingresso stereo e per l'uscita link (in parallelo) XLR sbilanciati per l'uscita crossover stereo
- Dimensioni (LxHxP): 62 x 53 x 46 cm
- Peso: 32 kg

Prezzo : €759,00 IVA inclusa (€622,13 esclusa IVA)