

MONTARBO 119SA



Produttore : Montarbo

Cod.Art. : 2385

SUBWOOFER ATTIVO 600 WATT RMS CON CROSSOVER STEREO

Produce pressioni acustiche elevatissime e incrementa la resa con qualsiasi genere o stile musicale. Grazie all'elettronica incorporata 119SA è interfacciabile con qualsiasi impianto esistente con la massima flessibilità.

Woofers da 18" realizzati su specifiche Montarbo.

Amplificatore a MosFet in classe AB: 600 W continui, 900 W di picco

Un processore dedicato protegge amplificatore e altoparlante da tutti i sovraccarichi e ne ottimizza il rendimento in tutte le situazioni.

Crossover elettronico STEREO ad elevata pendenza (24dB ottava / 100

Hz) che permette di inserire il subwoofer in qualsiasi impianto senza problemi.

Semplicissimo da installare e collegare; dentro al cabinet tutto è già predisposto e tarato: il cross-over elettronico stereo divide il segnale in due gamme ed invia quella più acuta alle casse; la gamma bassa, invece, passa per l'amplificatore MosFet e pilota l'altoparlante attraverso il processore di controllo. Tutta la potenza disponibile viene utilizzata al massimo rendimento, senza rischi di rotture, cedimenti, distorsione.

Il pannello posteriore dispone di prese XLR bilanciate per ingressi e 'link' (per il collegamento in parallelo di più sistemi), prese XLR sbilanciate per l'uscita stereo, selettore Flat / X-Over, controllo livello ingresso, selettore ground-lift.

Maniglie laterali per il trasporto.

Compagno ideale per le casse amplificate Montarbo T10A, W400A, 412A, 415A, W14A e W17A, il subwoofer attivo 119SA si abbina perfettamente a casse acustiche di ogni tipo e marca.

Caratteristiche

MONTARBO 119SA

- Cassa: bass-reflex
- Risposta in frequenza: 37Hz ÷ 100Hz
- Sensibilità (1W, 1m): 100 dB
- Max SPL: 129 dB (half space)
- Componenti (custom): Woofer da 18" ad alta efficienza
- Crossover elettronico: STEREO, 100Hz, 24dB/oct
- Costruzione: Multistrato. Vernice poliuretana
- Rete di protezione in acciaio
- Flangia per l'inserimento dell'asta di raccordo SM4
- Maniglie laterali per il trasporto
- Amplificatore: MosFet, classe AB, controllato da un processore dinamico attivo
- Potenza max. di uscita: 600 W continui (4 ohm / 0,1% THD), 900 W di picco
- Connessioni: XLR bilanciati per l'ingresso stereo e per l'uscita link (in parallelo);
- XLR sbilanciati per l'uscita crossover stereo
- Dimensioni (LxHxP): 56 x 65 x 45 cm
- Peso: 37 kg

Prezzo : €939,00 IVA inclusa (€769,67 esclusa IVA)
