

## MONTARBO W20A



Produttore : Montarbo  
Cod.Art. : 2387

### CASSA ATTIVA BIAMPLIFICATA 850W RMS

Massima praticità di impiego e flessibilità di utilizzo. Con un ingombro ridottissimo W20A offre prestazioni di livello assoluto in ogni applicazione, al chiuso e all'aperto, per il service e per il musicista.

Componenti costruiti su specifiche Montarbo:

- 2 woofer da 10" ad alta efficienza per i bassi
- driver da 2" con tromba a direttività costante (dispersione 60°H x 40°V) per riprodurre le frequenze medie e acute (quindi anche e soprattutto la voce) con grande precisione e impatto sonoro.

2 amplificatori a MosFet in classe AB.

Potenza di uscita: 600 W continui, 850 W di picco per le frequenze basse - 250 W continui, 350 W di picco per le frequenze medio/alte

2 processori dinamici indipendenti

Crossover elettronico ad elevata pendenza (24dB/ottava, 1,2 kHz).

Il pannello controlli e connessioni, dispone di ingressi bilanciati XLR e Jack, di uscite (link) bilanciate XLR e Jack, dei controlli di volume generale e volume medio-alti e di selettore ground-lift.

Ventilazione forzata mediante ventola a bassa turbolenza a controllo termostatico.

Il cabinet in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico è dotato di pratiche maniglie laterali per il trasporto.

Nelle applicazioni che richiedono un ulteriore rinforzo della gamma grave l'abbinamento ottimale è con i subwoofer autoamplificati Montarbo 215SA e 218SA, entrambi con crossover elettronico stereo incorporato.

## MONTARBO W20A

### Caratteristiche

- Cassa: bass-reflex a 2 vie
- Risposta in frequenza: 55Hz ÷ 20kHz
- Sensibilità (1W, 1m): 102 dB
- Max SPL: 131 dB
- Componenti (custom): 2 woofer ad alta efficienza da 10"
- Driver da 2" con tromba a direttività costante (dispersione 60°H x 40°V)
- Crossover passivo: 1200 Hz, 18dB/Oct
- Crossover elettronico: 1200 Hz, 24dB/Oct
- Costruzione: Multistrato di betulla ad incollaggio fenolico
- Vernice poliuretana
- Griglia di protezione in acciaio verniciata a polveri
- Maniglie laterali per il trasporto
- Adattatore per asta
- Amplificatore: 2 finali a MosFet, classe AB, controllati da 2 processori dinamici attivi indipendenti
- Ventilazione forzata (ventola a bassa turbolenza)
- Potenza max. di uscita: 600 + 250 W continui
- Bassi: 600 W continui (4 ohm / 0,1% THD), 850 W di picco
- Medio/Alti: 250 W continui (8 ohm / 0,1% THD), 350 W di picco
- Connessioni: Ingresso e uscita (link) bilanciati, in parallelo, ognuno con XLR e Jack
- Dimensioni (LxHxP): 34,5 x 82 x 36 cm
- Peso: 49,5 kg

Prezzo : €1.479,00 IVA inclusa (€1.212,30 esclusa IVA)

---