

MONTARBO 215SA



Produttore : Montarbo
Cod.Art. : 2389

SUBWOOFER ATTIVO 800W RMS CROSSOVER STEREO

Il cabinet, realizzato in multistrato di betulla, è irrigidito da numerosi piani di rinforzo interni, collocati nei punti strategici e conformati nel rispetto dei parametri acustici del sistema, per permettergli di esprimere un'efficienza e una precisione timbrica eccezionali. Complemento ideale del sistema W20A, il subwoofer attivo 215SA si abbina perfettamente a sistemi di altoparlanti di ogni tipo e marca.

Due woofer da 15", realizzati su specifiche Montarbo.

Amplificatore a MosFet in classe AB: 800 W continui, 1000 W di picco

Un processore dedicato vigila sui picchi più pericolosi e mantiene stabile il sistema a qualsiasi potenza.

Crossover elettronico STEREO ad elevata pendenza (24dB ottava / 100

Hz) che permette di inserire il subwoofer in qualsiasi impianto senza problemi.

Come è tradizione Montarbo, 215SA contiene tutto il necessario per l'abbinamento ai sistemi più diversi, già connesso e tarato: il cross-over elettronico stereo divide il segnale in due gamme ed invia quella più acuta alle casse; la gamma bassa, invece, passa per l'amplificatore MosFet e pilota l'altoparlante attraverso il processore di controllo che vigila sui picchi più pericolosi e mantiene stabile il sistema a qualsiasi potenza.

Il pannello controlli e connessioni dispone di prese XLR bilanciate per l'ingresso stereo e per il collegamento in parallelo di più sistemi (link), prese XLR sbilanciate per l'uscita stereo, selettore Flat / X-Over, controllo livello ingresso, ground-lift.

La conformazione del cabinet consente di impilare subwoofer e sistemi di altoparlanti con grande stabilità. In alternativa, è

MONTARBO 215SA

presente una flangia per sostenere il sistema satellite tramite l'asta di raccordo (optional) mod. SM4.
Maniglie laterali per il trasporto.

Compagno ideale per la cassa biamplicata W20A, il subwoofer attivo 215SA si abbina perfettamente a W17A e W14A così come a casse autoamplificate di ogni altro tipo e marca.

Caratteristiche

- Cassa: bass-reflex
- Risposta in frequenza: 37Hz ÷ 100 kHz
- Sensibilità (1W, 1m): 102 dB
- Max SPL: 130 dB (half space)
- Componenti (custom): 2 woofer da 15" ad alta efficienza
- Crossover elettronico: STEREO, 100Hz, 24dB/oct
- Costruzione: Multistrato di betulla. Vernice poliuretana
- Rete di protezione in acciaio
- Flangia per l'inserimento dell'asta di raccordo SM4
- Maniglie laterali per il trasporto
- Amplificatore: MosFet, classe AB, controllato da un processore dinamico attivo
- Potenza max. di uscita: 800 W continui (4 ohm / 0,1% THD), 1000 W di picco
- Connessioni: XLR bilanciati per l'ingresso stereo e per l'uscita link (in parallelo) XLR sbilanciati per l'uscita; crossover stereo
- Dimensioni (LxHxP): 50,5 x 87,5 x 49,5 cm
- Peso: 59 kg

Prezzo : €1.279,00 IVA inclusa (€1.048,36 esclusa IVA)