

MONTARBO 218SA



Produttore : Montarbo

Cod.Art. : 2390

SUBWOOFER ATTIVO 1500W RMS

Il cabinet in multistrato di betulla, irrigidito da numerosi piani di rinforzo interni conformati nel rispetto dei parametri acustici del sistema si avvale di dotazioni che lo rendono particolarmente adatto per le installazioni fisse e le grosse amplificazioni. Ottimo acquisto per un service.

Due woofer da 18", impermeabilizzati, costruiti su specifiche Montarbo.

Due amplificatori di potenza a MosFet in classe AB: 1500 W continui (2 x 750), 2300 W di picco (2 x 1150).

2 processori dedicati vigilano sui picchi più pericolosi e mantengono stabile il sistema a qualsiasi potenza.

Crossover elettronico STEREO ad elevata pendenza (24dB ottava / 100

Hz) che permette di inserire il subwoofer in qualsiasi impianto senza problemi.

Progettato per dare il meglio nei lavori più gravosi, 218SA contiene tutto il necessario per l'abbinamento ai sistemi più diversi, già connesso e tarato: il cross-over elettronico stereo divide il segnale in due gamme ed invia quella più acuta alle casse; la gamma bassa, invece, passa per l'amplificatore MosFet e pilota l'altoparlante attraverso il processore di controllo che vigila sui picchi più pericolosi e mantiene stabile il sistema a qualsiasi potenza.

Il pannello controlli e connessioni dispone di prese XLR bilanciate per l'ingresso stereo e per il collegamento in parallelo di più sistemi, prese XLR sbilanciate per l'uscita stereo, selettore Flat / X-Over, controllo livello ingresso, ground-lift, presa di alimentazione con connettore Neutrik PowerCon® che garantisce un contatto affidabile anche in presenza di forti vibrazioni. Facile e pratico da trasportare grazie a 4 robuste ruote e 4 maniglie laterali.

MONTARBO 218SA

Compagno ideale per la cassa biamplificata W24A, il subwoofer attivo 218SA si abbina perfettamente a W20A, W17A e W14A così come a casse autoamplificate di ogni altro tipo e marca.

Caratteristiche

- Cassa: bass-reflex
- Risposta in frequenza: 31Hz ÷ 100Hz
- Sensibilità (1W, 1m): 106 dB (half space)
- Max SPL: 137 dB
- Componenti (custom): 2 woofer da 18" impermeabilizzati
- Crossover elettronico: STEREO, 100Hz, 24dB/oct
- Costruzione: Multistrato di betulla ad incollaggio fenolico
- Vernice poliuretana
- Rete di protezione in acciaio
- 4 ruote + 4 maniglie per il trasporto
- Amplificatore: 2 finali a MosFet, classe AB, controllati da 2 processori dinamici attivi
- Potenza max. di uscita: 750 + 750 W continui (4 ohm / 0,1% THD), 1150 + 1150 W di picco
- Connessioni: XLR bilanciati per l'ingresso stereo e per l'uscita link (in parallelo) XLR sbilanciati per l'uscita crossover stereo
- Presa di alimentazione con connettore Neutrik Power Con®
- Dimensioni (LxHxP): 113,5 x 76,6 x 66 cm
- Peso: 103 kg

Prezzo : €2.389,00 IVA inclusa (€1.958,20 esclusa IVA)