

MONTARBO MT160A



Produttore : Montarbo

Cod.Art. : 2394

CASSA ATTIVA 80W RMS CON MIXER

Flessibilità straordinaria: ovunque lo usiate MT160A offre una qualità sonora e una potenza di suono che lascia stupiti anche i tecnici più esigenti.

La sua enorme versatilità lo rende ideale per tantissime applicazioni: monitor da palco, mini-PA system per piccoli spettacoli dal vivo, conferenze, dibattiti o congressi, piano-bar, karaoke, in locali di medie dimensioni, ristoranti, pub, piccoli auditorium, luoghi di culto, negozi, palestre, home studio e tantissime altre situazioni.

Altoparlante custom da 6 pollici e mezzo a larga banda con cestello in pressofusione e membrana a doppio cono coassiale in cellulosa trattata, realizzato su specifiche Montarbo. Fedele e lineare anche a frequenze estreme, con grandi benefici sulla proiezione del suono a lunga distanza.

Amplificatore incorporato a MosFet in classe AB controllato da un processore attivo dedicato che ottimizza la linearità della risposta in frequenza ed il rendimento del sistema. Potenza di uscita: 80 W continui, 150 W di picco.

Mixer Mic/Linea a 3 ingressi. Dispone di:

- 1 ingresso microfonico (sensibilità -40dB, impedenza 2kOhm), su presa jack, con controllo di livello;
- 2 ingressi linea miscelabili (sensibilità -10 dB, impedenza 22kOhm), su prese jack, con controllo di livello;
- indicatore LED di picco;
- filtro EQ a 1,2kHz. Aumenta la portata utile del sistema (per raggiungere anche gli spettatori più lontani);
- 1 uscita linea (jack) che permette di inviare il segnale ad un altro MT160A, ad un registratore, ad un mixer...

Nelle situazioni di utilizzo che richiedono un rinforzo della gamma grave, MT160A, trova il suo complemento ideale nel subwoofer autoamplificato Montarbo 112SA con crossover elettronico stereo incorporato.

MONTARBO MT160A

Caratteristiche

- Cassa: bass-reflex
- Risposta in frequenza: 70 Hz ÷ 19,5 KHz
- Sensibilità (1W, 1m): 96 dB
- Max SPL: 117,5 dB
- Componenti (custom): Speaker da 6"1/2 a doppio cono
- Costruzione: Cassa in plastica passivata, stampata ad iniezione
- Griglia in lamiera d'acciaio
- Amplificatore: MosFet (classe AB) con processore attivo
- Potenza max. di uscita: 80 W continui (8 ohm / 0,1% THD), 150 W di picco
- Conessioni: Jack sbilanciati
- Condotto di accordo a bassissima turbolenza - migliora la definizione del suono alle basse frequenze.
- Due pareti a 45°: libertà nel posizionamento a terra, al soffitto, dove volete.
- Dimensioni (LxHxP): 21,6 x 30 x 22,5 cm
- Peso: 6,9 kg

Prezzo : €269,00 IVA inclusa (€220,49 esclusa IVA)
