

PHONIC iS16



Produttore : Phonic

Cod.Art. : 27969

MIXER DIGITALE 16 CANALI TOUCH SCREEN

Il Mixer Digitale Phonic iS16 offre un numero incredibile di funzionalità professionali ad un prezzo accessibile. Sono inclusi 16 ingressi mono con ingressi microfonici XLR bilanciati a rumore incredibilmente basso e ingressi jack 1/4" per segnali line-level. Gli ingressi e le uscite digitali AES/EBU possono essere utilizzate per inviare e ricevere segnali da e per il Main mix. Gli output sono costituiti da 4 connettori bilanciati XLR per i segnali Main e Control Room, mentre otto connettori jack bilanciati da 1/4" costituiscono il multi-output. EQ incredibilmente preciso, EFX e capacità di elaborazione dinamica controllabile attraverso un touch-screen a colori. Le dimensioni ed il peso ridotti del mixer permettono una facile mobilità rendendo l'iS16 ideale per esibizioni dal vivo o installazioni permanenti in studi professionali.

Caratteristiche principali

- 16 ingressi Mic/Line mono con insert point e alimentazione Phantom
- Frequenza di campionamento a 96kHz/24bit
- Design compatto grazie a 16 fader su 3 layer (Channel, AUX/Group, Multi)
- 17 fader motorizzati da 100mm
- Interfaccia grafica GUI con display a colori touch-screen
- Equalizzatore parametrico a 4 bande su tutti i canali di input, multi output e main output
- Ingressi e uscite digitali AES/EBU
- 8 uscite bilanciate TRS assegnabili con jack da 6,3mm
- 8 AUX ed 8 Group bus assegnabili al multi output
- Multiprocessore di effetti basato su doppio algoritmo. Gli effetti possono essere applicati a qualsiasi canale di input, aux

PHONIC iS16

send o group, gli effetti stereo possono essere assegnati al main stereo mix o a tutte le 8 uscite multi

- 25 Processori dinamici assegnabili ai canali di ingresso, uscite main mix e multi
- Salvataggio e richiamo immediato di scene con il semplice tocco di un pulsante
- Mix stereo in cuffia con controllo di livello indipendente
- Elaborazione tramite processore di segnale digitale di alta qualità a 40bit floating-point
- Uscita VGA D-Sub: Scansione progressiva fino a 1024x768p @ 60Hz (XGA)
- Tutte le funzioni dell'iS16 sono accessibili tramite mouse USB2.0
- Interfaccia audio compatibile con Windows XP, Vista, 7 e Mac OSX
- Controllo wireless Wi-Fi (include una chiavetta USB wifi UTD10)
- Connessione Ethernet per il controllo remoto tramite rete locale
- Regolazioni del livello remoto tramite interfaccia HTML5 utilizzando qualsiasi moderno computer, smartphone e/o tablet
- Scheda OPZIONALE di espansione mREC dotata di un registratore standalone a 16 canali PCM WAV e di interfaccia di registrazione audio multitraccia FireWire/USB2.0, compatibile con flash drive USB3.0
- Lampada a collo d'oca e kit di montaggio a rack inclusi
- Dimensioni: 176 x 483 x 540 mm
- Peso: 16,9 kg

Prezzo : €1.999,00 IVA inclusa (€1.638,52 esclusa IVA)