

PROPELLERHEAD Balance + sE Electronics X1 + Cavo Bespeco



propellerhead

Cod.Art. : 28195

KIT PER REGISTRAZIONI AUDIO

Kit composto da un interfaccia audio PropellerHead Balance USB 2.0 che si integra alla perfezione con Reason 6 e con il nuovo Reason Essentials fornito insieme all'interfaccia, da un microfono sE Electronics X1 e da un Cavo Audio canon Bespeco.

Caratteristiche principali PropellerHead Balance

- Clip Safe: Registra la take su due canali, di cui uno ad un livello più basso
- Recording Meter/Tuner: Per accordare la chitarra e ad impostare il livello di registrazione
- Ingressi: Due preamplificatori microfonic con alimentazione phantom, ingressi ad alta impedenza con Pad per chitarra e basso, e quattro ingressi di linea
- Selezione Dell' Ingresso: I pulsanti sul pannello frontale vi consentono di scegliere al volo gli ingressi da registrare
- Led Record Ready: Quando una traccia di Reason Essentials è pronta per la registrazione, si accende il LED Record Ready
- Controlli Volume: Grazie alla manopole del volume principale e delle cuffie, con Balance avete sempre a portata di mano i controlli di livello più importanti
- Output Mute E Direct Monitoring: Tenete premuto il pulsante per attivare il monitoraggio diretto dei canali in ingresso, per monitorare senza latenza o quando usate l'interfaccia in modalità standalone
- Amplificatore Cuffie: L'amplificatore cuffie di Balance è in

PROPELLERHEAD Balance + sE Electronics X1 + Cavo Bespeco

grado di fornire volumi fuori di testa con qualsiasi tipo di cuffie

- USB 2.0: Plug and play, alimentata direttamente dalla connessione USB. Su Mac non servono driver. In Windows vengono installati insieme a Reason Essentials

- Ignition Key Integrata: La licenza del software viene salvata nell'interfaccia. Potete autorizzare il software utilizzando la Internet Verification, oppure semplicemente portarvi dietro Balance

sE Electronics X1

- Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz

- Sensibilità: -32 dBV/Pa (25,1mV/Pa)

- Diagramma Polare: Cardioide

- Impedenza: ≤ 200 Ohms

- Rumore Equivalente: 16dB (A weighted)

- Max SPL per 0.5% THD@1000Hz: 125dB

- Alimentazione: Phantom 48V±4V

- Connettore: 3 Pin

CAVO CANON BESPECO

- Tipo Cavo: Stereo 6 mm

- Lunghezza Cavo: 3 mt

- Connettori: Canon M - Canon F

- Colore: Nero/Arancione

Prezzo : €499,00 IVA inclusa (~~€409,02 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €398,00 IVA inclusa (€326,23 esclusa IVA)