

## JOEMEEK ThreeQ



Cod.Art. : 29124

### CHANNEL STRIP

Il threeQ Joemeek è il connubio perfetto tra musica e computer. Racchiuso in un compatto chassis da 1/2 unità rack, utilizza per il Pre Microfonico la stessa componentistica Burr-Brown IC presente nei prodotti di fascia superiore, ed è dotato di una sezione EQ e di un compressore ottico. Gli ingressi sono concepiti per accettare ogni tipo di microfono o qualsiasi tipo di segnale lineare per connettere ogni tipo di strumento. JOEMEEK ThreeQ può considerarsi

come l'insieme di tre componenti distinte: The Preamplifier, The JOEMEEK Optical Compressor, The Meequalizer, The Fader.

### Caratteristiche principali

- Impedenza Input: Mic=1.2kohm; Line=20kohm
- Guadagno: da 0dB a 60dB
- Common mode rejection:70dB
- Rumore di ingresso equivalente: -128.5dBu (non pesato)
- Distortion:0.001% (sotto la Compressor threshold)
- Risposta in frequenza: da 10Hz a 70kHz (-3dB)
- Livello massimo: Mic= +19.5dBu; Line= +44.5dBu
- Compressor threshold: -6dBu a +20dBu (variabile)
- Ratio (rapporto di compressione): 5:1
- Compressor attack time: 1 msec - 100 msec (adattativo)
- Compressor release time: da 0.1 sec a 3 sec (adattativo)
- EQ Boost and Cut: +/-15dB (zero phase-shift bell response)
- LF Frequency: 80Hz fisso

## JOEMEEK ThreeQ

- MID Frequency: 300Hz to 5kHz variabile
- HF Frequency: 12kHz fisso
- VU Meter: barra grafica a 8 segmenti
- Alimentazione: 12V ac tramite adattatore
- Consumo: 12W
- Dimensioni: 220 x 44 x 180 mm
- Peso: 1 kg

Prezzo : €229,00 IVA inclusa (€187,70 esclusa IVA)

---