

ASHDOWN Five15 ABM100



Cod.Art. : 29161

AMPLIFICATORE PER BASSO 1X15" 100W

Amplificatore per basso dotato di controllo del guadagno in ingresso per adattarsi a pickup sia attivi che passivi, VU meter, ingresso per una fonte audio esterna.

Caratteristiche principali INPUT

- Si tratta di un ingresso ad alta impedenza progettato per integrarsi perfettamente all'impedenza dei pick-up di un basso passivo. Ha anche a disposizione un margine sufficiente per permettere di utilizzare bassi attivi. Utilizzate il controllo del guadagno in ingresso per regolare la sensibilità dello strumento.

CONTROLLO INPUT

- Il controllo input imposta il livello del segnale, attraverso il preamplificatore, in combinazione con il VU Meter input level. Questo viene regolato con un valore di 0VU sul meter, per una dinamica media e con picchi occasionali nella regione rossa.

EQ

- Si tratta di BASS, MIDDLE e TREBLE con due cursori posizionati tra ogni controllo e può essere usato in diversi modi:

- In primo luogo, come una sezione di controllo di toni molto semplice, Bass, Middle e Treble come sui vecchi amplificatori tradizionali. Ciò si ottiene lasciando le serie di due cursori interposti tra i controlli in posizione centrale, e utilizzando solo BASS, MIDDLE e TREBLE per modificare il suono generale.

- In secondo luogo, i cursori possono essere utilizzati per adattare l'EQ nelle regioni fra i controlli di tono principali. Ciò fornisce una sezione di equalizzazione molto versatile, semplice da capire e da usare, ma fornisce un ampio margine di variazioni. Si

ASHDOWN Five15 ABM100

conserva la semplicità di una sezione a tre controlli di tono, ma con la flessibilità di un equalizzatore grafico

LINE IN: Consente di collegare un dispositivo audio esterno (lettore Mp3, iPod, etc)

CUFFIE: Presa jack per cuffie stereo utili per esercitarsi in silenzio

MIX LEVEL: Regola il livello generale della sorgente sonora esterna

MASTER LEVEL: Regola il livello generale dell'amplificatore

Specifiche tecniche
INPUT

- High Input Impedenza 3.9M Ohm - Input range 150mv to 20v p - p

- Low Input Impedenza 10k Ohm - Input range 300mv to 40v p - p

- Effects Return Impedenza 22k Ohm - Input level 0dbu nominale

OUTPUT

- Impedenza Tuner Output - 10k Ohm Level 0dbu nominale

- Impedenza Effects Send - 22k Ohm Level 0dbu nominale

- D.I. Output 600 Ohm bilanciati - Level 20dbu nominale

- Impedenza Minima Speaker Outputs 4 Ohm

- Risposta in frequenza -3db a 22hz e 25khz

EQUALIZZAZIONE

- Bass +/- 15db @ 100hz

- Lo Mid +/- 15db @ 340hz

- Middle +/- 15db @ 660hz

- Hi Mid +/- 15db @ 1.6Khz

- Treble +/- 15db @ 7khz shelving

- S/N > 80db (E.Q. Flat)

- Distorsione < 0.5% Thd

- Potenza: 100W RMS @ 4 Ohm

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni: H550 x 459 x 544mm

- Peso: 26,8kg

Amplificatori per Basso > Combo per Basso

ASHDOWN Five15 ABM100

Prezzo : €275,00 IVA inclusa (€225,41 esclusa IVA)

strumentiMusicali.net