

## M-AUDIO Firewire Audiophile + Digidesign Pro Tools M-Powered 8



**M-AUDIO**

Cod.Art. : 2963

### SCHEDA DI REGISTRAZIONE AUDIO FIREWIRE

Interfaccia per registrazione audio digitale a 24 bit / 96 kHz, via FIREWIRE, costituita da un solo box esterno alimentato via porta FIREWIRE, con 2 In analogici sbilanciati, 4 Out analogici sbilanciati, 1 In e 1 Out stereo digitali S/PDIF coassiali (con supporto Dolby Digital), MIDI In e Out, 2 porte FIREWIRE, Out per cuffia con regolazione del volume e selettore di sorgente A/B, regolazione volume monitor, driver per WIN, 2000, XP, ASIO 1 e 2, Gigasampler, Mac OS9 e OSX, incluso alimentatore (nel caso di utilizzo con porta FIREWIRE a soli 4 poli) e bundle software. Driver per Vista scaricabili dal sito M-Audio.

Caratteristiche  
Audiophile

- 4 x 6 I/O audio a 24 bit/96kHz con convertitori AD/DA di elevata qualità, dinamica di 108 dB (A-weighted) e banda passante da 20Hz a 40kHz;
- 2 ingressi analogici con connettori RCA;
- 4 uscite analogiche con connettori RCA;
- Ingresso/uscita digitale S/PDIF coassiale a 2 canali PCM con supporto per audio surround AC-3 e DTS;
- Uscita cuffia con jack da 6,3 mm e controllo di volume dedicato;
- Missaggio flessibile di ingressi e uscite hardware e software, controllato via software;
- Mandate ausiliarie su tutti i canali e assegnazioni di uscite ausiliarie per la creazione di missaggi dedicati in cuffia e mandate a effetti esterni;
- Controllo di livello sul pannello frontale, assegnabile dall'utente (uscita, ingresso, ritorno software e mandata

## M-AUDIO Firewire Audiophile + Digidesign Pro Tools M-Powered 8

ausiliaria);

- Monitoraggio diretto hardware e software diretto a latenza ultra bassa;
  - Switch momentaneo di commutazione A/B per selezione via software di due differenti sorgenti da ascoltare in cuffia o per attivazione/disattivazione del monitoraggio ASIO;
  - Ingresso/uscita MIDI a 16 canali;
  - Interruttore di accensione On/Off con indicatore LED;
  - Alimentazione via bus FireWire\* o con alimentatore 12V DC incluso;
  - 2 porte FireWire ad elevata larghezza di banda;
  - Drivers a bassa latenza per WIN 2000, XP, Mac OS e Mac OSX, ASIO 1 e 2. Driver per Vista scaricabili dal sito M-Audio.
- (\* ) Mediante porta FireWire a 6 poli. Con porta FireWire a 4 poli è necessario utilizzare l'alimentatore in dotazione.

### Caratteristiche Pro Tools

- Professional Recording and Editing
- Integrated MIDI Sequencing
- Polished Mixing
- Portable Pro Tools
- Seamless Collaboration
- A Digidesign-qualified computer running Windows XP or Mac OS X
- A compatible M-Audio peripheral

Prezzo : €399,00 IVA inclusa (€327,05 esclusa IVA)