

ALTO L16 Mixer passivo con effetti



Cod.Art. : 3102

MIXER PASSIVO

L'L-16 è un mixer professionale compatto. Potete ottenere un suono lineare, accurato, molto naturale ed aperto da questo apparecchio, è ideale per locali, registrazione ed installazioni fisse. Il mixer compatto 16 canali con effetti digitali L-16 è fornito di caratteristiche che non si trovano facilmente in altri mixer delle stesse dimensioni: otto canali con ingressi mono (forniti di preamplificatori microfonic con bassissimo rumore ed alimentazione Phantom +48Volt) e 4 canali con ingressi stereo; un'equalizzazione calda e naturale (i canali mono 1-4 sono forniti di EQ a 3 bande con medi con la scelta della frequenza, gli ingressi 9-16 dei canali stereo ed hanno EQ a 4 bande fisse); unità effetti stereo digitale a 24bit con 256 effetti (16 preset per 16 variazioni); 4 mandate AUX con livello indipendente in ogni canale; indicatori di livello a 12 segmenti estremamente accurati; ingresso 2-track assegnabile alle uscite MAIN MIX e regia/cuffia; uscite dei 4 gruppi e dirette degli 8 canali mono per registrare 12 tracce contemporaneamente, ecc.

Caratteristiche

- Alimentazione : 210-240V ~, 50Hz
- Ingressi : Canali d'ingresso mono
- Ingresso microfono: bilanciato elettronicamente, configurazione d'ingresso discreta
- Ingresso linea: bilanciato elettronicamente
- Canali d'ingresso stereo
- Ingresso linea: Bilanciato/sbilanciato
- Impedenza di ingresso : Ingresso microfono: 1,4kOhm
- Ritorno dell'insert del canale: 2,5kOhm
- Tutti gli altri ingressi: 10kOhm o maggiore
- Uscite : Uscita MAX

ALTO L16 Mixer passivo con effetti

- +22dBu bilanciato XLR
- +22dBu sbilanciato, jack da 6,3mm.
- Impedenza di uscita : Uscite TAPE: 1kOhm
- Tutte le altre uscite: 120Ohm
- Distorsione (THD+N) : 0,005% @+4dBu, 1kHz
- Equalizzazione canale ingresso mono : HIGH shelving: +/-15dB @12kHz
- MID campana (mono): +/-15dB da 100Hz a 8kHz
- Equalizzazione canale ingresso stereo : LOW shelving: +/-15dB @80Hz
- Filtro LOW-CUT: 75Hz, 18dB/ott.
- Hi Mid (stereo): +/-15dB @ 3kHz
- Mid low (stereo): +/-15dB @500Hz
- Assorbimento di potenza : 65watt
- Risposta in frequenza : 10Hz - 55kHz +/-3dB
- Rapporto S/N : 115dB
- Rumore : Master 0dB canali abbassati: -100dBr (riferimento +4dBu)
- Master 0dB, tutti i canali d'ingresso attivi e regolati a guadagno unitario: -90dBr (riferimento +4dBu)
- Peso Netto : 7.8 kg (17.199 lb)
- Dimensioni (L x A x P) : 495mm x 38/117mm x 495mm
- Note tecniche : Convertitori A/D & D/A: 24 bit

Prezzo : €389,00 IVA inclusa (€318,85 esclusa IVA)
