

## LEM Procon 750 Plus Finale di potenza 375W + 375W 4 ohms



Produttore : LEM

Cod.Art. : 3132

FINALE DI POTENZA 375W+375W 4 OHMS

### Caratteristiche

- Potenza in uscita EIA (1 kHz, THD 1%) Entrambi i canali
- 8 ohms: 215W + 215W
- 4 ohms: 375W + 375W
- Sensibilità d'ingresso 0dB (0.775V)
- Impedenza d'ingresso 10 kohms (bilanciato)
- Risposta in frequenza 10Hz - 50kHz (-0,5dB)
- Guadagno in voltaggio 33 dB
- Slew rate 22 V/ms
- Fattore damping Superiore a 400:1 @ 1kHz, 8 ohms
- Diafonia -82dB (1kHz)
- Rapporto S/N -98dB
- Distorsione armonica
- (THD) Inferiore a 0,1% (ref 20Hz - 20kHz)
- Distorsione di intermodulazione
- SMPTE Inferiore a 0,1% (metodo SMPTE, 60Hz & 7kHz, 400:1 ratio)
- Protezioni Protezione termica sul trasformatore; protezione termica sul dissipatore; protezione dal corto circuito
- Controlli Interruttore On/Off, controllo di livello per ciascun canale a 21 scatti, selettore Mode, selettore Shield
- Indicatori Power On: 1 LED rosso
- Bridge: 1 LED rosso
- Protect: 1 LED rosso
- Level: 2 x 5 LED meter
- Limit: 1 LED rosso
- Connessioni Ingresso: 1 XLR-F + 1 jack da 1/4" in parallelo per ciascun canale
- Uscita: 2 binding post + 1 speakon per ciascun canale (400-1500); 1 speakon per ciascun canale + 1 speakon per l'uscita Bridge (1800-2200)

## LEM Procon 750 Plus Finale di potenza 375W + 375W 4 ohms

- Alimentazione Vedi targhetta informativa sull'apparato
- Dimensioni (L x A x P) 483 x 88 x 366 mm
- Peso 15 kg

Prezzo : €339,00 IVA inclusa (€277,87 esclusa IVA)

---