

## ASHDOWN MAG 300H EVO III



Cod.Art. : 34014

### TESTATA PER BASSO 307W

Il MAG 300H EVO III presenta l'aggiunta di un controllo Overdrive che può essere facilmente regolato dal pannello anteriore dell'amplificatore e attivato/disattivato utilizzando anche un semplice footswitch. La testata 300H MAG dispone di una potente nuova sezione raffreddata ad aria con 307 Watt di potenza RMS. I controlli di Bassi, Medi e Alti sono integrati da manopole più piccole che forniscono 15dB di cut/boost a 220Hz e 1,6 kHz, fornendo una completa sezione EQ a 5 bande. Inoltre, gli interruttori del pannello frontale Bright e Deep forniscono accesso immediato a suoni ricchi di attacco, caldi e rotondi. Per ciò che riguarda la risposta alle basse frequenze, il sub-harmonic generator di Ashdown è in grado di fornire tonnellate di suono, se attivato. E' dotato di ingressi per strumenti attivi e passivi ed il pannello frontale dispone anche di send/return effetti, di uscita tuner/line e di una uscita DI bilanciata per il collegamento diretto ad un mixer.

### Caratteristiche principali

- Potenza (RMS): 307W
- Alimentazione 230/115 V
- Uscite Speaker: 2x Jack
- Risposta in frequenza: -3dB a 17Hz e 30KHz
- Ingresso High: Impedenza 3.9 MOhms / Input range 150mV - 20V pp
- Ingresso Low: Impedenza 10 KOhms / Input range 300mV - 40V pp
- Ingresso Line: Impedenza 22 KOhm / Livello di ingresso nominale 0dBu
- Uscita DI: 600 Ohm bilanciati / Level -20dBu

## ASHDOWN MAG 300H EVO III

nominale

- Uscita Tuner: Impedenza di uscita 22 kOhm, livello 0 dBu

nominale

- Impedenza: 4 Ohm minimo

- S/N: migliore di 80dB (EQ flat)

- EQ: Bass +/-15dB @ 100Hz, Lo Mid +/-15dB @ 220Hz, Middle +/-15dB @ 660Hz, Hi Mid +/-15dB @ 1,6 kHz, Treble +/-15dB @ 7kHz

- Effect Send: Impedenza 22 kOhm, 0 dBu livello

nominale

- Effect Return: Impedenza 22kOhm, 0dBu livello

nominale

- Distorsione: < 0.5% THD

- Dimensioni: H90 x 463 x 267mm

- Peso: 8,5kg

Prezzo : €359,00 IVA inclusa (€294,26 esclusa IVA)

---