

ASHDOWN MAG C410 T600 EVO III



Cod.Art. : 34018

AMPLIFICATORE PER BASSO 4x10" CON TWEETER 600W

Al cuore del combo MAG C410T-600 EVO III c'è un preamplificatore ricco di funzionalità con manopole per bassi, medi e alti, insieme a controlli supplementari che forniscono 15dB di cut/boost a 220Hz e 1,6 kHz. Inoltre, gli interruttori Bright e Deep forniscono accesso immediato a suoni ricchi di attacco, arrotondati e caldi rispettivamente. Il generatore di sub-armoniche Ashdown è in grado di fornire camionate di suono se attivato. L'amplificatore include anche un compressore incorporato con controllo sonoro di precisione, assieme al nuovo controllo Drive. Alimentato da una potente sezione finale da 600W, l'Ashdown C410T-600 EVO III combo è dotato di 4x10" speaker più un tweeter, ingressi per strumenti attivi e passivi, send e return effetti, una uscita tuner/line di ed, infine, una uscita DI bilanciata per il collegamento diretto ad un mixer.

Caratteristiche principali

- Potenza (RMS): 600W
- Speaker: 4x10"
- Alimentazione 230/115 V
- Uscite Speaker: 2x Jack
- Risposta in frequenza: -3dB a 17Hz e 30KHz
- Ingresso High: Impedenza 3.9 MOhms / Input range 150mV-20V pp
- Ingresso Low: Impedenza 10 KOhms / Input range 300mV-40V pp
- Ingresso Line: Impedenza 22 KOhm / Livello di ingresso nominale 0dBu

ASHDOWN MAG C410 T600 EVO III

- Uscita DI: 600 Ohm bilanciati / Level -20dBu nominale
- Uscita Tuner: Impedenza di uscita 22 kOhm, livello 0 dBu nominale
- Impedenza: 8 Ohm
- Impedenza in uscita: 4 Ohm
- S/N: > 80dB (EQ flat)
- EQ: Bass +/-15dB @ 100Hz, Lo Mid +/-15dB @ 220Hz, Middle +/-15dB @ 660Hz, Hi Mid +/-15dB @ 1,6 kHz, Treble +/-15dB @ 7kHz
- Effect Send: Impedenza 22 kOhm, 0 dBu livello nominale
- Effect Return: Impedenza 22kOhm, 0dBu livello nominale
- Distorsione: < 0.5% THD
- Dimensioni: H768 x 610 x 335mm
- Peso: 44kg

Prezzo : €899,00 IVA inclusa (€736,89 esclusa IVA)
