

## BEHRINGER Truth B2031



Produttore : Behringer

Cod.Art. : 0346

### COPPIA MONITOR ATTIVI BIAMPLIFICATI

Risultato da anni di approfondite ricerche e sviluppo, il B2031 include numerosi esclusivi componenti e funzioni e sta rapidamente diventando uno standard nel campo del monitoraggio attivo a corta distanza. Il suo suono neutro e la risposta di frequenza ultra-lineare da 50 Hz a 20 kHz facilitano il tracking e il missaggio accurati, riducendo allo stesso tempo al minimo assoluto lo stress da cattivo ascolto. Con due amplificatori separati per alte e basse frequenze e con rispettivamente 150 e 75 Watt, possiede una grande riserva di potenza. Il woofer 8 ¾" è caratterizzato da uno speciale diaframma di polycarbonato e da un robusto telaio in alluminio fuso. Un sistema di riflessione dei bassi di nuova concezione incrementa la sua efficienza, riducendo efficacemente la distorsione a bassa frequenza, mentre l'esclusiva conformazione del tunnel dei bassi impedisce il rumore dovuto alla circolazione dell'aria, persino ad alti livelli di pressione sonora. Un driver HF raffreddato a fluido ferromagnetico con una cupola da 1" assicura una definizione estremamente elevata alle alte frequenze. Utilizzando tecnologia laser e simulazione al computer, i nostri ingegneri hanno impiegato mesi per sviluppare una guida d'onda unica che garantisca una risposta di fase assolutamente lineare ed un ottimo imaging stereo, indipendentemente dalla posizione di ascolto. Così il B2031 ha un 'sweet spot' straordinariamente grande. Roll-off delle basse frequenze regolabile, adattamento delle alte frequenze e una regolazione della compensazione spaziale a quattro vie, assicurano un ascolto accurato persino in ambienti difficili o mutevoli. Dopo tutto, da un monitor si vuole TRUTH. Arricchiscono questo sistema professionale un robusto cabinet in MDF a vibrazioni ridotte, connettori 1/4" e XLR bilanciati, funzioni mute, un modo di alimentazione flessibile e schermatura elettromagnetica completa.

Caratteristiche

## BEHRINGER Truth B2031

- Coppia di monitor di riferimento attivi da studio ad alta definizione a 2 vie
- Risposta di frequenza ultra lineare da 50 Hz a 20 kHz
- Due amplificatori ad elevata potenza con 150 e 75 Watt
- Driver 1" HF estremamente resistente con cupola raffreddata a fluido ferromagnetico
- Woofer a lunga portata 8 3/4"
- Guida d'onda a fasi ottimizzate tramite diagramma di dispersione controllato
- Caratteristiche di dispersione bilanciate verticalmente/orizzontalmente per 'sweet spot' estremamente grande
- Adattamento flessibile alle condizioni acustiche dell'ambiente
- Protezione dalla saturazione mediante limiter integrato, controllato separatamente per alte e basse frequenze
- Schermatura elettromagnetica
- Commutazione standby automatica
- Connettori XLR 1/4" TSR servo-bilanciati
- Il prezzo è da intendersi per la coppia

Prezzo : €324,00 IVA inclusa (€265,57 esclusa IVA)

---