

## ALESIS IO/2 USB Interfaccia Audio



**ALESIS**

Cod.Art. : 3481

### INTERFACCIA AUDIO PORTATILE 2 CANALI A 24-BIT/48KHZ USB

La IO|2 è un'interfaccia audio USB a 24-bit/48 kHz dotata di convertitori high-end A/D e D/A di qualità professionale. La scheda è dotata di 2 ingressi con connettore Neutrix utilizzabili come ingressi microfonici XLR con alimentazione phantom a 48V o ingressi bilanciati su Jack da 1/4" in grado di ricevere segnali provenienti da chitarre e bassi; sugli ingressi è presente un indicatore LED a quattro segmenti con indicazione di segnale e picco. Ogni ingresso è inoltre dotato di insert su jack da 1/4 TRS. Sono inoltre presenti MIDI In/Out, uscita main stereo bilanciata, uscita cuffie su Jack TRS da 1/4 ed S/PDIF in ed out per registrazioni digitali a 24 bit. La IO|2 è dotata di driver ASIO 2.0 a bassissima latenza ed è alimentata direttamente dal bus USB del computer con un consumo minimo per una gestione ottimale delle batterie dei portatili. Insieme alla scheda viene fornita una versione di Steinberg Cubase LE.

#### Caratteristiche

- Interfaccia audio portatile USB a 24bit/48kHz, 2 input microfonici XLR
- Phantom Power 48V
- 2 input line bilanciate a 1/4" in grado di ricevere anche il segnale da chitarre
- insert 1/4" TRS
- uscita cuffie bilanciata 1/4"
- ASIO drivers 2.0 a bassissima latenza
- S/PDIF 24-bit
- MIDI I/O

## ALESIS IO/2 USB Interfaccia Audio

- alimentazione via USB

Compatibilità

- Windows XP (32-bit) / Vista (32-bit)
- Mac OS X

Prezzo : €159,00 IVA inclusa (~~€130,33 esclusa IVA~~)

Prezzo in offerta : €139,00 IVA inclusa (€113,93 esclusa IVA)

---