

PROEL BLM61



PROEL

Cod.Art. : 3511

MICROFONO A ZONA DI PRESSIONE CON CAVO REMOVIBILE

Il BLM61 è un microfono a condensatore polarizzato permanentemente con schema polare ipercardioidale. Tra le applicazioni indicate troviamo: i tavoli da conferenza, i leggii, le biglietterie ed i palcoscenici.

Caratteristiche

- capsula: condensatore polarizzato permanentemente
- tipo: cardioidale
- risposta in frequenza: (3db) 70Hz - 16Khz
- sensibilità: 14mv/Pa
- impedenza nominale: 100 ohm
- impedenza di carico minima: 1 Kohm
- alimentazione: phantom 48 V DC
- max spl 130db TDH 1%
- connettore : mini xlr 3 poli simmetrico

SPECIFICHE

- Tipo trasduttore : Backplate Electret condenser
- Schema polare : cardioid
- Risposta in frequenza : 70Hz-16kHz
- Sensibilità : 14mV/Pa
- Massimo SPL per 1%THD : 130 dB
- Rumore interno : 20 dB-A
- Impedenza nominale : 100 Ohm
- Impedenza di carico consigliata : 1000 ohm
- Assorbimento corrente : 3 mA

Microfoni > Microfoni da Tavolo

PROEL BLM61

- Connettori : 3 pin Mini-XLRM on microphone; 3 Pin Male XLR on cable
- Peso Netto : 0.27 kg (0.595 lb)

Prezzo : €49,00 IVA inclusa (€40,16 esclusa IVA)