

## MONTARBO T15A



Produttore : Montarbo

Cod.Art. : 3679

### CASSA ATTIVA BIAMPLIFICATA 500W RMS

T15A è un sistema di altoparlanti biamplificato studiato e realizzato per offrire una straordinaria efficienza acustica con un ingombro rigorosamente contenuto. Le risposte in frequenza e fase estremamente lineari garantiscono una immagine sonora straordinariamente precisa e dettagliata. T15A è un sistema versatile, di immediata installazione e grande impatto sonoro. L'eccellente qualità sonora e le dimensioni compatte la rendono ideale per impianti di medie e grandi dimensioni sia al chiuso che all'aperto.

#### Caratteristiche principali

- Elevati livelli di pressione sonora senza distorsione.
- Immagine acustica estremamente precisa e dettagliata.
- 130 dB max SPL.
- Biamplificazione in classe AB (MosFet) da 500 Watt, (LF 350 W, HF 150 W).
- 2 processori dinamici indipendenti
- Crossover elettronico attivo (Linkwitz-Riley 24dB/oct, 600 Hz).
- Woofer ad alta efficienza da 15", bobina da 3", con magnete al neodimio.
- Midrange da 6"
- Driver con gola da 1" e bobina da 2".
- Tromba a direttività costante 90° x 70°.
- Il design trapezoidale ne agevola l'inserimento in sistemi più complessi.
- Cabinet in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico, con vernice poliuretana antigraffio, dotato di pratiche maniglie per il trasporto, di adattatore per asta di supporto e di una robusta griglia di protezione in acciaio.

## MONTARBO T15A

### Specifiche tecniche

- Cassa: bass-reflex a 3 vie
- Risposta in frequenza: 40 Hz ÷ 20 kHz
- Sensibilità (1W, 1m): 102 dB
- Max SPL: 130 dB
- Componenti (custom): Woofer da 15" con magnete al neodimio (bobina da 3"), Midrange da 6", Driver a compressione da 1" (bobina da 2"), Tromba ruotabile a direttività costante (H 90° x V 70°);
- Crossover elettronico: 600Hz / 24dB Oct. (Linkwitz-Riley)
- Costruzione: Multistrato di betulla; vernice poliuretana; griglia di protezione in acciaio verniciato a polveri; maniglie di trasporto laterali; adattatore per asta
- Amplificatore: 2 finali a MosFet, classe AB, controllati da 2 processori dinamici attivi indipendenti
- Potenza max di uscita: 350 + 150 W continui (8 ohm / 0,1% THD)
- Bassi: 350 W continui 450 W di picco
- Medio/Alti: 150 W continui 220 W di picco
- Connessioni: 1 ingresso bilanciato, su presa Neutrik Combo®  
1 uscita bilanciata (link) su XLR
- Dimensioni (LxHxP): 45 x 72,6 x 40 cm
- Peso: 28 kg

Prezzo : €1.139,00 IVA inclusa (€933,61 esclusa IVA)

---