

MACKIE Spike USB PC/MAC



Produttore : Mackie
Cod.Art. : 3844

INTERFACCIA AUDIO USB

Interfaccia audio USB con processore a bordo - 2 ingressi microfono/linea con taglia basso, linea, livello e tre led (segnale, 0 e Clip); controllo MIX fra segnale USB e diretto; livello di monitor indipendente dal livello cuffia. Chip SHARC a bordo per: filtri taglia-basso e taglia-alto, equalizzazione parametrica a 4 bande, compressore e limitatore; elaborazione individuale e concatenabile a scelta. Corredato di Traktion, software di registrazione, e Ableton Live Mackie, software di mixaggio e sequencing in tempo reale.

Caratteristiche

- Alimentazione Phantom : 48 V
- Connettori : Microfoni XLR, linea in/out pin-jack, jack per cuffia, MIDI in/out, porta USB.
- Livelli di ingresso : Mic In (XLR): +16dBu Line In (1/4"): +22dBu Inst. In (1/4"): +22dBu
- Livelli di uscita : +22dBu
- Impedenza di ingresso : Mic In (XLR): 3kOhm Line In (1/4"): 7kOhmbil, 3,5k Ω sbilanciata Inst. In (1/4"): 1MOhm solo sbilanciata
- Risposta in frequenza : 20Hz - 20kHz @ +0,0/-0,5dB
- Distorsione (THD) : < 0,009% @ 1kHz
- Rumore : -101,5dBr Mic in su Monitor Out, Gain @ minimo -101,0dBr Mic in su Monitor Out, Gain @ nominale (+4dBu ingresso XLR) -100,0 dBr Mic in su Monitor Out, Gain @ nominale (+4dBu ingressojack da 6,3mm.)
- Guadagno : Ingresso XLR = da +6dB a +60dB Ingresso 6,3mm.= da -14dB a +40dB
- Uscita cuffia : 250mW su 600-Ohm
- Dimensioni : 142 x 221 x 225 mm
- Peso : 1 kg (2.205 pounds)
- Alimentatore esterno in dotazione.
- EQ parametrico

MACKIE Spike USB PC/MAC

- Tutte le bande: ± 15 dB @ 20 Hz - 20 kHz
- Ampiezza di banda: da 1/12 a 3 ottave per tutte le bande (Q = 0,1-16)
- EQ shelving HP/LP
- Bassi: variabile 20Hz - 20kHz
- Alti: variabile 20Hz - 20kHz
- Pendenza: variabile 1/12 - 1/2 ottava

Prezzo : €299,00 IVA inclusa (€245,08 esclusa IVA)
