

VESTAX PBS-4



Cod.Art. : 39484

MIXER AUDIO VIDEO PER BROADCASTING

Vestax PBS-4 è una soluzione all-in-one, facile da usare, per trasmettere fonti video e audio in diretta su Internet. Diverse sorgenti audio e video possono essere mixate insieme, e inviate istantaneamente on-line in streaming. L'uscita USB invia audio e video al computer e a qualsiasi servizio di streaming, inclusi Ustream, Justin.tv, Livestream ed altri. Il PBS-4 è compatto, facile trasporto, e dispone di una vasta gamma di connessioni per le fonti audio e video. La semplice interfaccia e la facilità di configurazione lo rendono l'ideale per spettacoli musicali, musica dal vivo, DJ con mix video, eventi aziendali, seminari, e-learning, tutorial di videogiochi, feste di matrimonio, studi televisivi casalinghi, web radio e qualsiasi tipo di contenuto che si desideri condividere in diretta on-line. Il Vestax PBS-4 può essere utilizzato anche insieme ad un software di acquisizione audio e video, per registrare i tuoi contenuti dal vivo.

Caratteristiche

principali

SPECIFICHE AUDIO

- INPUT: x3 LINE IN Stereo RCA, x2 Neutrik Combo Jack (Mono),
x1
HDMI IN, x1 USB IN (Loop Back)

- OUTPUT: x1 Master Output Stereo RCA (Control Room), x1 1/4"
Headphone Jack

SPECIFICHE VIDEO

- INPUT: x4 VIDEO IN (Composite RCA), x1 VGA IN (D-SUB15 pin),
x1

HDMI IN

- OUTPUT: x2 MASTER OUT (Composite / USB), x1 PREVIEW
OUT

VESTAX PBS-4

(Composite)

RISOLUZIONE VIDEO

- Composito: NTSC / PAL
- VGA IN (NTSC) : 1024x768 (60Hz)
- VGA IN (PAL) : 1024x768 (50Hz)
- HDMI IN (NTSC): 720x480 (60Hz) *480p
- HDMI IN (PAL) : 720x576（50Hz）*576p

FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO

- 4:2:2 (Y:R-Y:B-Y), 8-bit, 13.5 MHz (ITU-R BT.656)

INPUT/OUTPUT LEVEL

- Composito: 1.0 Vp-p
- Impedenza: 75 ohm,

USB

- Classe: 2.0
- Risoluzione Output Video: 720x480 (NTSC), 720x576 (PAL)
- Audio ADC: 16bit/48kHz

VARIE

- Alimentazione: 6V 3A (Vestax SDC-6)
- Dimensioni: 210 x 147 x H54mm (manopole incluse)
- Peso: 950g

Prezzo : €479,00 IVA inclusa (€392,62 esclusa IVA)
