

DB TECHNOLOGIES DVA T8



dBTechnologies

Cod.Art. : 39608

MODULO LINE ARRAY ATTIVO 700W RMS

SEI UN SERVICE O UN INSTALLATORE? CONTATTACI PER UN PREVENTIVO PERSONALIZZATO

Il DVA T8 È l'ultimo nato della famiglia DVA. Il grande successo mondiale dei sistemi DVA T4 e T12 hanno permesso lo sviluppo di un nuovo modello dalle stesse dimensioni del T4, con il carattere lineare e potente del T12. Il nuovo modulo line array T8 si può definire un parente stretto del T12 in quanto hanno molte tecnologie elettroniche in comune, ma peso e dimensioni sono più vicine a quelle del T4, il che permette una maggiore flessibilità di installazione e praticità di trasporto. Il DVA T8 è un sistema a tre vie attivo in digitale con tecnologia Digipro G2 ed un controller a 56 Bit che garantisce dinamica e prestazioni superiori. Il woofer da 8", il nuovo midrange da 6,5" (bobina 2") ed i due compression driver da 1" (bobina 1,75") garantiscono linearità sonora e grandi livelli di SPL. Con una potenza di 700 Watt/RMS questo sistema garantisce ottime prestazioni in aree molto ampie. Come il T12, anche il T8 possiede il sistema RDNet incorporato che garantisce un totale controllo dell'impianto, gestito direttamente da un computer tramite il software DVA Network. La dispersione del singolo modulo è di 100° (orizz.) e 15° (vert.) e permette di ottenere un'ampia diffusione del suono anche con l'utilizzo di pochi moduli. Grazie al software USB Manager e alla porta USB incorporata, è possibile aggiornare il sistema e scaricare la memoria interna del sistema per verificare l'intera vita del diffusore.

Caratteristiche

DB TECHNOLOGIES DVA T8

principali

Dati Tecnici

- Tipo: Modulo Line Array Attivo 3-Vie

Dati Acustici

- Risposta in frequenza [±3dB]: 66Hz - 18kHz

- Max SPL: 132 B

- Driver HF: 2x 1"

- Bobina HF: 1.4"

- Direttività: 100 x 15° Singola Unità

- Driver MF: 1x 6.5"

- Bobina MF: 2"

- Driver LF: 8"

- Bobina LF: 2.5"

Amplificatore

- Tecnologia: Digipro G2, Classe D

- HF Amp: 175W RMS, MF Amp: 175W RMS, LF Amp: 350W RMS

- Raffreddamento: Convezione

Processore

- Controller: DSP 56bit con filtri a precisione doppia

- Convertitore AD/DA: 24 bit/96 kHz

- Preset di Sistema: 9, (8x HF e correzione Low-Mid)

- Limiter: Dual Active RMS Multibanda, Peak, Termico

- Frequenza di Crossover MF-HF: 1900Hz

- Slope MF-HF: 24 dB/Ottava

- Frequenza di Crossover LF-MF: 400Hz

- Slope LF-MF: 24 dB/Ottava

Conessioni

- Ingresso Segnale: 1x XLR F, Bilanciata

- Uscita Segnale: 1x XLR M, Bilanciata

- Network: Connettore In/Out RJ45 controllo remoto RDnet

- Presa di Alimentazione: 1x Powercon In, 1x Powercon Out

- Voltaggio: 90 - 240V

MECCANICA

- Box: Polipropilene rinforzato in metallo

- Telaio: Trapezoidale 15°

- Copertura antipioggia: Inclusa

- Punti di fissaggio integrati

- Dimensioni: 580 x H240 x 327mm

- Peso: 14,2kg

Diffusori > Diffusori Attivi

DB TECHNOLOGIES DVA T8

Garanzia 3 anni StrumentiMusicali.net

Prezzo : €1.890,00 IVA inclusa (€1.549,18 esclusa IVA)
