

MOTU UltraLite Firewire



Produttore : Motu

Cod.Art. : 3985

INTERFACCIA AUDIO FIREWIRE

La scheda audio FireWire UltraLite, alimentabile dal bus FireWire, offre tutto ciò che serve per convertire il proprio portatile o desktop Pc o Mac in uno studio di registrazione mobile a 24-bit/96kHz con 10 ingressi e 14 uscite. Grazie alla possibilità di alimentare la scheda dal bus FireWire, la UltraLite offre la massima libertà per poter creare musica in qualsiasi momento e luogo. Alloggiata in una struttura in alluminio robusta, ma allo stesso tempo leggera, la UltraLite offre 2 ingressi microfonici/strumentali con pre-amplificatore, alimentazione phantom 48V, regolazione del gain sul pannello anteriore ed un interruttore a tre vie per il pad. La scheda offre anche altri 6 ingressi bilanciati line su Jack TRS (per un totale di 8 ingressi analogici) e 10 uscite analogiche. Sono inoltre presenti: S/PDIF digitale stereo I/O, un'uscita cuffie stereo e MIDI I/O. La UltraLite consente di connettere tutta la strumentazione da studio, compresi microfoni, chitarre, synth, tastiere, drum machine e processori d'effetti per monitorare tutto tramite l'uscita main, l'uscita cuffie o qualunque altra uscita senza alcuna latenza o sovraccarico delle risorse del computer. È anche possibile creare dei mix separati per le diverse uscite. Dal software di gestione CueMix è possibile gestire le connessioni ed il monitoraggio come su una console da studio. È anche possibile utilizzare la UltraLite per mixare senza il computer, controllando il CueMix direttamente dal pannello frontale. L'UltraLite include un'interfaccia MIDI a 16-canali. È sufficiente connettere il cavo FireWire e audio e MIDI saranno pronti all'uso. La UltraLite è compatibile con Mac OS X 10.3 o successivo, Windows XP e tutti i principali software audio grazie ai driver WDM/ASIO/Core Audio.

Caratteristiche

- Struttura leggera e robusta.
- Dimensioni compatte (8.5" x 7").
- Alimentabile tramite il bus FireWire (se presente una porta

MOTU UltraLite Firewire

FireWire a 6-pin). Alimentatore incluso per utilizzo stand-alone (senza computer).

- Il CueMix DSP consente di creare diversi mix di monitoraggio per le uscite main e le cuffie o aggiungere send/return loop per unità esterne senza alcuna latenza.
- 10 ingressi con 2 pre-amplificatori microfonicici e 14 uscite, comprese le uscite separate main.
- Alimentazione Phantom 48V indipendente
- CueMix DSP con sistema di monitoraggio a latenza zero.
- Controlli sul pannello frontale per gestire un intero mix o qualunque impostazione della UltraLite direttamente dal pannello frontale.
- Utilizzo in stand-alone; possibilità di programmare i propri mix in studio e per poi riprodurli dal vivo anche senza computer.
- Pad d'attenuazione a tre modalità (0, 18 & 36dB) con trim da 24dB regolabile (con incrementi di 1dB) - estensione dinamica di 60dB.
- 18dB di gain extra per i sei ingressi TRS.
- Espandibile! Possibilità di connettere altre interfacce UltraLite, 828, 828mkII, 896, 896HD o Traveler FireWire per aggiungere ingressi ed uscite.
- Sei ingressi ed otto uscite analogiche a 24-bit 96kHz su Jack da 1/4
- bilanciati e sbilanciati.
- Stereo 24-bit 96kHz S/PDIF in/out.
- SMPTE sync e striping da qualunque ingresso/uscita analogica.
- Driver Mac & PC ASIO, WDM, Wave, GSIF, Core Audio e Core MIDI. Supporto per tutti i programmi audio Macintosh e PC.
- 100% compatibile con tutti gli effetti di processing host-based.
- Include la workstation software AudioDesk per Mac
- Due porte FireWire per connettere fino a quattro unità sulla stessa porta FireWire.
- Uscite separate main con gestione indipendente del volume sul pannello frontale.
- Uscita cuffie sul pannello frontale con gestione indipendente del volume.

MOTU UltraLite Firewire

- LCD sul pannello anteriore per il monitoraggio di ingressi ed uscite.

Prezzo : €599,00 IVA inclusa (€490,98 esclusa IVA)
