

ALTO APX2000



Cod.Art. : 40977

FINALE DI POTENZA 4 CANALI 400W

Gli amplificatori della serie APX non si limitano a generare una potenza importante, ma offrono una ricca dotazione di connessioni, per accontentare trasversalmente le numerose categorie di utenti: installatori, service audio, musicisti, DJ, locali, sale conferenza. Gli ingressi sono disponibili su connettori di tipo Combo, quindi capaci di accettare in ingresso sia connettori formato XLR, sia i Jack da 1/4" (TRS) per il collegamento di sorgenti line bilanciate o sbilanciate. Le uscite sono disponibili sui classici morsetti (binding post) e su prese Speakon, per il collegamento di qualsiasi tipologia di diffusore passivo. Ogni canale è dotato di protezioni indipendenti per cortocircuito, corrente continua, sovraccarico e surriscaldamento. Presente inoltre un filtro per il taglio delle frequenze subsoniche, con roll-off sui 30Hz, utile per migliorare le performance dei woofer, specialmente per quelli tipo bass reflex.

Caratteristiche principali

- Amplificatore in Classe D a 4 canali
- Potenza Bridge mono: 2x 1000W a 8Ohm, 2x 520 a 16 Ohm
- Potenza continua: 4x 250W a 8 Ohm, 4x 400W a 4 Ohm
- Potenza EIAJ@1%THD: 4x 270 a 8 Ohm, 4x 500W a 4 Ohm
- Risposta in frequenza: 20Hz/25kHz (+0/-3 dB)
- Impedenza ingresso: 10k (sbilanciato); 20 kOhm bilanciato
- Distorsione: (SMPTE-1M) $\leq 0.5\%$
- Segnale/Rumore: >110 dB
- Controlli frontali: interruttore On/Off, controlli di potenza

ALTO APX2000

- Controlli retro: 30 Hz high-pass filter on/off, Selettore parallelo/stereo/bridge
- Protezioni: On/Off, Mute, alimentazione, fusibili per circuito interno
- Indicatori di segnale: LED verde (segnale presente), LED rosso (clip e protezione)
- Ingressi: Combo (XLR e Jack1/4" TRS)
- Uscite: Morsetti, Speakon
- Dimensioni: 483 x 376 x 89mm (2U rack)
- Peso: 8kg

Prezzo : €609,00 IVA inclusa (€499,18 esclusa IVA)
