

APOGEE Symphony I/O 2x6



Cod.Art. : 41044

INTERFACCIA AUDIO MODULARE CON 2x8 I/O ANALOGICI + 8x8 I/O OPT + AES

Il modulo Apogee Symphony I/O analogico con 2x6 I/O + 8x8 Optical + AES I/O offre la qualità audio necessaria per il lavoro in studio. Apogee ha racchiuso 25 anni come leader del settore audio digitale nella stupefacente interfaccia Symphony I/O. E ora puoi facilmente dotare il tuo studio di questa tecnologia superiore, con le più popolari configurazioni Symphony I/O disponibili in convenienti bundle. Il Modulo Symphony 2x6 Analog I/O + 8x8 Optical + AES I/O offre due ingressi analogici bilanciati su una coppia di connettori XLR femmina. Sei uscite analogiche gestite da un D-Sub 25-pin. Ci sono in e out AES stereo su un'altra coppia XLR. Le porte ottiche in e out forniscono 8 canali ADAT 44,1-48kHz, 4 canali S / MUX 88,2-96kHz, o 2 canali S/PDIF fino a 96 kHz. Se questo non bastasse, è possibile ottenere 2 canali S/PDIF coax I/O (fino a 192kHz) su RCA.

Caratteristiche principali

- Connessioni computer: PCIe, USB
- I/O Simultanei: 14 x 18
- Risoluzione A/D: 24-bit / 192kHz
- Ingressi audio: 2
- Tipi di input audio: 2x XLR
- Numero di uscite Audio: 6
- Tipi di uscite audio: 1x 25-pin D-Sub
- Numero di ingressi digitali: 12
- Tipi di ingressi digitali: 1x stereo AES (XLR); 8x ADAT, 4x S/MUX, o 2x S/PDIF (optical); 1x stereo S/PDIF (coax RCA)
- Numero di uscite digitali: 12

APOGEE Symphony I/O 2x6

- Tipi di uscite digitali: 1x stereo AES (XLR); 8x ADAT, 4x S/MUX, o 2x S/PDIF (optical); 1x stereo S/PDIF (coax RCA)
- Clock I/O: 1x Word Clock (In/Out via BNC), 1x Sync Loop (In/Out via BNC)
- DSP/FX Integrato: Sì
- Alimentazione Phantom: No
- Dimensioni: 450 x 292 x 89mm

Prezzo : €2.299,00 IVA inclusa (€1.884,43 esclusa IVA)
