

PROEL ATT120

**PROEL**

Cod.Art. : 42787

AMPLIFICATORE COMBINATO 120W 100V

Il dispositivo è stato specificatamente progettato per la trasmissione di annunci microfoniche e/o programmi musicali in tutti i sistemi PA. Durante una trasmissione consente di inserire un ulteriore segnale sonoro portando a mute i segnali attivi (CD, Tuner, Tape, AUX).

Caratteristiche principali

- Risposta in frequenza: 50 Hz - 15 KHz
- THD: $\lt; 3\% @ 1000\text{Hz}$
- Rapporto S/N: 80dB
- Alimentazione: 230V AC - 115V AC, 24V DC
- Uscite a Impedenza costante: 4 / 8 / 16 Ohm
- Uscite a Tensione costante: 70V / 100V

Connettori di ingresso

- MIC 1: Jack 6,3mm, 600 Ohm sbilanciata, -60dB
- MIC 1 - MIC4: XLR 600 Ohm bilanciati, -60dB
- AUX 1: RCA 10 kOhm, -15 dB
- AUX 2: RCA 20 kOhm, -20 dB
- RECV Out: RCA 4,7 kOhm, 650 mV

Connettori di uscita

- 4 Ohm, 8 Ohm, 16 Ohm su morsettiera
- 70V / 100V su morsettiera
- Send Out: RCA 600 Ohm, 1 V

Controlli di Tono

- BASS +/- 10dB @ 100Hz
- TREBLE: +/- 10 dB @ 10KHz

Controlli di Volume

- Volume: INPUT 1, INPUT 4
- Volume: AUX 1, AUX 2

PROEL ATT120

- Cassette Volume Control (ATT120)
- Controllo Volume Master Output
- Controllo Volume Tuner

Indicatori LED

- LED di accensione
- Indicatore livello di uscita

Altro

- Assorbimento di potenza: 295W @120W RMS [AC], 8A @120W

RMS

[DC]

- Potenza d'uscita: 120W (RMS), 180W (Picco)
- Dimensioni: 450 x 160 x 335mm
- Peso:11 kg

Prezzo : €199,00 IVA inclusa (€163,11 esclusa IVA)
