

E-MU Emulator X2 + Xmidi 2x2 USB



Produttore : E-MU

Cod.Art. : 4447

CAMPIONATORE SOFTWARE + INTERFACCIA MIDI
USB 2IN / 2OUT

Emulator X2 Software Sampler per PC è il culmine di oltre 30 anni nello sviluppo di campionatori che offre una qualità del suono incontaminata, una potente sintesi e filtri dei leggendari campionatori hardware E-MU, introduce una serie di nuovi strumenti innovativi che includono il campionamento hardware automatizzato SynthSwipe, TwistaLoop un manipolatore audio non distruttivo, Morph

Filter Designer per creare filtri personalizzati, Multi-Function Generator per la programmazione avanzata di LFO / involuppi/arpeggiatori, Transform Multiply strumento di convoluzione DSP avanzato, controllo in tempo reale di molteplici punti di loop, importazione di MP3 e REX2, e molto altro ancora. Emulator X2 offre anche l'ineguagliabile qualità del suono del motore sonoro a 192kHz a 24 bit di E-MU e l'interpolazione del pitch brevettata, e può essere usato sia come standalone (64 canali MIDI) che come strumento VST (16 canali MIDI per ogni istanza). Emulator X2 funziona su Windows XP e include più di 3GB di suoni e di una interfaccia MIDI USB 2In / 2Out.

Caratteristiche
principali
E-MU Emulator X2

- Campionamento automatico, rilevamento del pitch e creazione di preset con l'editor waveform integrato
- Architettura di sintesi potente con oltre 50 filtri Z-Plane e 100 parametri basati sul tempo per preset
- Funzionamento Standalone (64 canali MIDI) o VSTi (16 canali MIDI per ogni istanza) Sound Engine che supporta la riproduzione RAM e streaming
- Processori di effetti integrati
- Interfaccia MIDI USB 2in / 2 out

E-MU Emulator X2 + Xmidi 2x2 USB

- Supporto di formati audio completi, inclusi EOS, EIII, GigaSampler, MP3, REX2, AIFF, SoundFont 2.1, WAV e altro ancora
 - Dotati di oltre 3 GB di suoni, tra cui il soundset Proteus 2000, uno splendido Grand Piano 1.5GB, batterie e groove a 24 bit - sono disponibili soundsets aggiuntivi
- E-MU Xmidi 2x2
- 2 MIDI In / 2 MIDI Out
 - USB 2.0
 - Alimentata dal bus USB
 - Risposta MIDI ultra-veloce
 - Messaggi Active-Sensing filtrati
 - Supporto MME, DirectMusic e CoreMIDI
 - Supporto per dispositivi multipli

Requisiti minimi di sistema

- Porta USB nativa (per interfacce E-MU Xmidi 2x2 USB/MIDI), o un Digital Audio System E-MU installato, interfaccia Audio USB E-MU oppure controller MIDI/USB E-MU Xboard
- Processore Pentium III o AMD K6 o superiori a 1.5GHz (si raccomanda un Pentium IV a 2.4GHz o superiore)
- Scheda madre e chipset Intel, AMD o compatibile al 100%
- 512MB di RAM (si raccomanda 1GB)
- Hard Disk 7200 RPM
- Spazio libero su HDD 200MB
- Windows XP
- CD-ROM o DVD-ROM drive per l'installazione del software
- Video XVGA (1024 X 768)

Prezzo : €299,00 IVA inclusa (€245,08 esclusa IVA)